


## Eine bessere Reinigungslösung

Chevron, Bänder mit Stollen oder Profilen stellen ein besonderes Problem für die effektive Reinigung dar. Werden diese Bänder jedoch nicht gereinigt, führen Rückstände an der Untertrum-Seite zu all den bekannten Problemen: Bandlauffehler, Materialanlagerungen und vorzeitiger Verschleiß an Tragrollen und daraus resultierend, Bandverschleiß und Schäden. Der Chevron-Bandabstreifer von Flexco verfolgt einen neuen Ansatz bei der Reinigung dieser "Problembänder".



*50mm (2") Gummifinger entfernen Rückstände sanft von Chevron- oder Profilbändern*

*Möglichkeit vom Austausch einzelner Segmente 75mm (3") ioder der ganzen Rolle*



*Die Spannvorrichtung kann so montiert werden, dass sie den Abstreifer entweder hoch drückt oder hoch zieht*

*Schneller Walzenwechsel. Einfach die Halteschrauben lösen, die alte Walze herausziehen, die neue Walze einschieben und die Schrauben wieder festziehen.*

### Merkmale und Vorteile

- **Frei drehend.** Arbeitet nur bei laufendem Band.
- **Selbstreinigend.** Fingerlänge, Abstand und Rotation sorgen dafür, dass der Rückstand frei nach unten fällt und nicht zu Verstopfungen führt.
- **Langlebiger SBR-Kautschuk.** Die Lebensdauer der Walze liegt zwischen 1 und 3 Jahren, je nach Anwendungsbedingungen und transportiertem Material.
- **Einfache Montage.** Wenige Teile und einfache Montageanweisungen machen die Sache einfach.
- **Geeignet für mechanisch verbundene und vulkanisierte Bänder.**
- **Kann auch an reversierbaren Förderbändern eingesetzt werden.**

# CHEVRON

## Bandabstreifer

### Technische Daten und Richtwerte

- **Maximale Bandgeschwindigkeit**  
2,5 m/s (500 FPM)
- **Temperaturbereich**  
-35 °C bis 82 °C (-30 °F bis 180 °F)
- **Gesamt-Durchmesser**  
238 mm (9 - 1/2")
- **Abstreifermaterial**  
Gummi Durometer 45-A
- **CEMA Klassifizierung**  
Klasse 3
- **Steckachsenlänge**  
Bandbreite + 750 mm (30")
- **Steckachsendurchmesser**  
25 mm (1") Sechskantrohr
- **Fingerlänge**  
50 mm (2")
- **Segmentbreite**  
75 mm (3")
- **Maximale Profiltiefe oder Stollenhöhe**  
25 mm (1")
- **Lieferbar für Bandbreiten**  
von 450 bis 2100 mm (18" bis 84")
- **Erforderliche horizontale Lichte**  
250 mm (10")
- **Erforderliche vertikale Lichte**  
250 mm (10")


### Bestellinformation

Chevron-Bandabstreifer					
Bandbreite		Blatt-abdeckung		Bestell-nummer	Artikel-nummer
mm	Zoll	mm	Zoll		
450	18	450	18	CBC18	76668
600	24	600	24	CBC24	76669
750	30	750	30	CBC30	76670
900	36	900	36	CBC36	76671
1050	42	1050	42	CBC42	76672
1200	48	1200	48	CBC48	76673
1350	54	1350	54	CBC54	76674
1500	60	1500	60	CBC60	76675
1800	72	1800	72	CBC72	90762
2100	84	2100	84	CBC84	90763

Ersatzrollen		
Beschreibung	Bestell-nummer	Artikel-nummer
450mm (18") Ersatzrolle	CRDF18	90631
600mm (24") Ersatzrolle	CRDF24	90632
750mm (30") Ersatzrolle	CRDF30	90633
900mm (36") Ersatzrolle	CRDF36	90634
1050mm (42") Ersatzrolle	CRDF42	90635
1200mm (48") Ersatzrolle	CRDF48	90636
1350mm (54") Ersatzrolle	CRDF54	90637
1500mm (60") Ersatzrolle	CRDF60	90638
1800mm (72") Ersatzrolle	CRDF72	90639
2100mm (84") Ersatzrolle	CRDF84	90640

Ersatzsegmente		
Beschreibung	Bestell-nummer	Artikel-nummer
Einzelne Ersatzsegmente 75mm (3")	CBC3R	90641

### Bandabstreifer Flexco Chevron



- + Selbstreinigende Finger.
- + Gummifinger arbeiten sanft auf der Oberfläche des Bandes.
- + Passiv - dreht sich nur, wenn das Band läuft.
- + Lebensdauer der Finger 1 bis 3 Jahre.
- + Schneller und einfacher Wechsel der Walze.

Autorisierter Händler:

Flexco Europe GmbH • Leidringer Strasse 40-42 • D-72348 Rosenfeld • Deutschland  
Tel: +49-7428-9406-0 • Fax: +49-7428-9406-260 • E-mail: europe@flexco.com

Besuchen Sie [www.flexco.com](http://www.flexco.com), um andere Standorte und Produkte von Flexco kennenzulernen.

©2017 Flexible Steel Lacing Company, 02/28/17. Zum Nachbestellen: X4096

