

Dolly-Untersetzachse



Untersetzachse 14 t · einachsig · Ausführung 60 km/h

Fahrgestell

- Gesamtgewicht 14000 kg
- Stützlast 4000 kg
- 11 t BPW-Anhängerachse
- Achslast 10000 kg
- mit Parabelfederung 12 t
- Starres Zugrohr mit Kugelzugöse K 80/4 t
- hydraulischer Stützfuß zum umklappen mit Absperrhahn



- mit Hydraulikanschluss zum Zugfahrzeug
- TÜV-Abnahme 40 km/h

Sattelkupplung

- verstellbar durch Umschraubung
- Bauhöhe 185 mm
- Zwischenplatte 40 mm

Hydraulik

- mit Anschluss zum Auflieger
- Option: Bordhydraulik mit Axialkolbenpumpe ca. 120 ltr./Min. und Zapfwellengetriebe

Bremsanlage

- 2-Kreis mit ALB-Regler
- ohne ABS (ABV)
- mit Luftanschlüssen, Spiralschläuche zum Auflieger

Bereifung

- Hochdruckreifen 385/55 R 22,5, 385/65 R 22,5 oder 445/65 R 22,5
- Niederdruckreifen 650/50 R 22,5 oder 750/45 R 22,5
- 2 Paar Kunststoffkurzkotflügel

Beleuchtung

- mit Spiralkabel 12–24 V, 1x7-polig
- nach StVZO 12 V
- ohne Spannungsreduzierer
- ohne Elektroverteiler zum Auflieger
- Kabelschlaufen unter der Sattelkupplung

Weitere Ausrüstungen auf Anfrage

Am Sportpark 7
86738 Deiningen
Tel.: 090 81 / 29 08 5-0
info@wagner-fahrzeugbau.de

WAGNER
Fahrzeugbau GmbH

