

## GL 16 S



**PEWA**  
Messtechnik GmbH

Weidenweg 21  
58239 Schwerte

Tel.: 02304-96109-0  
Fax: 02304-96109-88  
E-Mail: [info@pewa.de](mailto:info@pewa.de)  
Homepage : [www.pewa.de](http://www.pewa.de)

**Romantische, nostalgische Sensor- Leuchten aus Aluminiumdruckguss. Ideal als Wand-, Stand- oder Pollerleuchten für Garten, Zufahrten oder Wege.**

Das stilvoll-romantische Design erinnert ebenso an die gute alte Zeit wie das mundgeblasene Kristallglas und das Zurückgreifen auf hochwertiges Material: Die Leuchten sind aus beschichtetem, äußerst beständigem Aluminiumdruckguss gefertigt. Ganz und gar nicht von gestern ist auch die Elektronik.

### Einstellmöglichkeiten


- Der Erfassungsbereich lässt sich durch die horizontal und vertikal schwenkbaren Linsen exakt an die örtlichen Gegebenheiten anpassen bzw. ist mit beiliegenden Abdeckschalen einschränkbar.
- Exakte Zeit- und Dämmerungseinstellung über Drehregler.
- Drei-Schalter-Funktion an der Leuchte: Dauerlicht / Aus / Sensorbetrieb
- Höhe durch Kürzen des Standrohres variabel .
- Mundgeblasenes Kristallglas mit Blaseneinschluss



### Montagevorteile

- Lampenhöhe durch Kürzen des Aluminiumrohres individuell verkleinerbar.
- Mit bis auf 50 cm gekürztem Rohr auch als Maueraufsatzleuchte einsetzbar.

## GL 16 S



Erfassungsbereich



Einstellung durch Schwenken



Reduzierung des Erfassungswinkels



Funktions-einstellung

## Technische Daten GL 16 S

EAN **schwarz**

**4007841 617011**

EAN **weiß**

**4007841 617110**

Abmessungen (HxBxT)

1000 x 260 x 260 mm

Leistung

max. 100 W / E 27

Netzanschluss

230 – 240 V, 50 Hz

Erfassungswinkel

180° mit Unterkriechschutz

Schwenkbereich

55° horizontal, 35° vertikal

Reichweite

max. 12 m

Dämmerungseinstellung

2 – 2000 Lux

Zeiteinstellung

10 sek. – 15 min.

Helligkeitsregulierung

–

Schutzart

IP 44

Schutzklasse

II

Technische Änderungen vorbehalten.