



Neu mit
**Kältemittel
R290a**



Vulcano

Die weltweit erste multifunktionale Verkaufsvitrine

Vulcano bietet Ihnen die Möglichkeit Ihre Speisen klimagerecht heiss/trocken, heiss/feucht, aktiv kalt oder neutral anzubieten. Die Vitrine passt sich dank den kurzen Klima-Umschaltzeiten von nur 30 Minuten optimal und flexibel an Ihr wechselndes Speisenangebot an. Vulcano bietet damit die perfekte Raumausnutzung und maximale Einsatzflexibilität.

Die durchgehende, grosse Präsentationsfläche ermöglicht höchste Vielseitigkeit für den Einsatz von Geschirr und Zubehör in diversen Formen und Grössen. Die einzigartige Verkaufsvitrine verbindet induktive Wärme und ein aktives, regulierbares Frischdampf-System mit modernster Umluft-Kühltechnik und garantiert damit langanhaltende Frische Ihrer Speisen. Die LED-Beleuchtung (2 Weisstöne) sorgt für die perfekte Ausleuchtung.

Mit Vulcano haben Sie die Möglichkeit, Ihr Angebot rund um die Uhr (24 Stunden / 7 Tage) den wechselnden Konsumbedürfnissen Ihrer Kunden anzupassen.

Dies sind nur einige Ihrer vielen Vorteile:

- ❑ Maximale Variabilität bei geringem Platzbedarf
- ❑ Kurze Umschalt- und Wechselzeiten für vier verschiedene Klimatisierungen: heiss/trocken, heiss/feucht, aktiv kalt oder neutral
- ❑ Gleichbleibende Frische der Speisen dank dem regulierbaren Frischdampfsystem
- ❑ Wärmeerzeugung mittels Flächeninduktion
- ❑ Gekühlte Produkte bleiben lange frisch durch aktive Umluftkühlung (Kälteklasse M2)
- ❑ Energiesparend dank zukunftsweisender Technik
- ❑ Attraktive Speisenpräsentation durch LED- und Infrarot-Ausleuchtung
- ❑ Bedient oder selbstbedient: rasches Umstellen durch einfaches Einschieben des Frontglases
- ❑ als Einbau-, Stand- oder Fahrbar-Variante erhältlich
- ❑ Eigengekühlte oder zentralgekühlte Ausführung
- ❑ Umfangreiches und flexibles Zubehör-Sortiment

Food perfectly presented

BEER



Verändern Sie das Klima - je nach Bedarf



Warme Speisenpräsentation



Neutrale Speisenpräsentation



Aktiv kalte Speisenpräsentation

Technische Daten

Modell	Abmessungen (BxTxH)	Präsentationsfläche (BxTxH)	Spannung	Leistung mit Frischdampf	Leistung ohne Frischdampf	Max. Nennstrom	Stecker
Vulcano 2	780 x 900 x 1300 mm	650 x 600 mm	400 V	3800 W	2250 W	7.0 A	CEE 16A
Vulcano 3	1120 x 900 x 1300 mm	975 x 600 mm	400 V	4900 W	3350 W	10.5 A	CEE 16A
Vulcano 4	1460 x 900 x 1300 mm	1300 x 600 mm	400 V	6000 W	4450 W	14.0 A	CEE 16A

Für weitere Aufbauformen und deren Ausführungsvarianten kontaktieren Sie bitte Ihren Verkaufsberater.