



FFF

Felgen-Fliesen-Flugrost



Vor der Anwendung auf empfindlichen Materialien die Verträglichkeit von FFF an unauffälliger Stelle überprüfen! Anwendung auf Fliesen nur, wenn die Glasur bereits angegriffen ist und es darum geht, Schmutz aus den Poren zu lösen. Anwendung auf lackiertem Aluminium nur, wenn der Lack intakt und ohne Risse ist (ansonsten besteht die Gefahr einer Unterwanderung des Lackes durch das Produkt). Nicht auf Glas anwenden! Nicht auf Dura-Bright-beschichteten Felgen anwenden! Nicht auf Chromteilen oder verchromten Flächen anwenden!

Löst Kalk, Rost und in Kalk eingebettete fettige Verschmutzungen:

LKW, PKW: **Flugrostentfernung und Felgenreinigung**

Waschhallen: **Fliesen** (Wände und Böden)

Sanitärbereich: WC und Pissoir

Schwimmbäder: geflieste Becken und „Rundum“

Die zu reinigende Fläche gut benässen und FFF pur bis 1:10 verdünnt darauf auftragen, 2 bis 5 Minuten einwirken lassen, anschließend mit viel Wasser gründlich nachspülen; rostgefährdete Teile shampooen und spülen. Es handelt sich um ein Produkt auf Säurebasis; daher während des Verarbeitens empfindliche Teile beobachten und gegebenenfalls sofort abspülen!



10 kg

35 kg

210 kg



www.blanc-car.com

Tel.: 071 7 444 888

bulear@blanc-car.com

BULEAR AG, St. Gallerstr. 99, CH- 9200 Gossau

🛒 Webshop: www.blanc-car.com

