

# BETON CONTACT

## BESCHREIBUNG

Es ist eine speziell entwickelte Grundierung für Sichtbeton und Decken, basierend auf Acrylemulsion.

## ANWENDUNGSBEREICH

Wird für eine höhere Anhaftung von Beschichtungen auf Gips- und Kalkmörtel sowie Sichtbeton verwendet.

## EIGENSCHAFTEN

- Hohe Anhaftungskraft.
- Hohe Eindringtiefe in den Untergrund.
- Mindert die Saugfähigkeit.
- Ideale Grundlage für nachfolgende Beschichtungen.
- Wasserbasierend

## UNTERGRUNDBEHANDLUNG

- Die Untergründe müssen von sämtlichen Schmutz-, Fett-, Lack- und Staubresten gereinigt werden, ggf. müssen Unregelmäßigkeiten auf den Oberflächen ausgebessert werden.

## ANWENDUNGSANLEITUNG

- Vor der Anwendung muss BETON CONTACT gut aufgerührt werden.
- BETON CONTACT wird volumenmäßig mit % 40 - 45 Wasser verdünnt mit einer Walze oder Streichbürste aufgetragen.
- Erst nach 24 Stunden Trocknung von BETON CONTACT kann die Beschichtung aufgetragen werden.
- Es sollte darauf geachtet werden, dass während der Anwendung und die folgenden 24 Stunden nach der Anwendung, die Umgebungstemperatur nicht unter +5°C oder über +35°C ist.

## TROCKENZEIT

Die Berührungszeit beträgt bei 23°C nach ca. 5-6 Stunden, die Trockenzeit beträgt 24 Stunden.

## VERPACKUNG

4 kg - 12 kg

## THEORETISCHER VERBRAUCH

Je nach der Gleichmäßigkeit, Saugfähigkeit des Untergrundes und der Anwendungstechnik ist der Verbrauch für eine Schicht wie folgt:

mit 1 Liter kann eine Fläche von 5,5 – 11,0 m<sup>2</sup>, 1 Kilogramm 3,0 – 6,5 m<sup>2</sup> grundiert werden. Der Farbverbrauch für 1 m<sup>2</sup> sind 90 -180 ml und 150 -330 gr.

## LAGERUNG

Bei verschlossener Verpackung und Temperaturen zwischen +5°C bis +35°C kann das Produkt 1 Jahr gelagert werden.

## SICHERHEITSHINWEISE

H 362 Kann für Säuglinge, die gestillt werden schädlich sein.

H 412 In wässrigen Umgebungen lang anhaltende, schädliche Auswirkungen.

P 102 Vor Kindern unzugänglich aufbewahren.

P 260 Staub, Dämpfe, Sprüh -bzw. Spritznebel des Produkts nicht einatmen.

P 263 Während der Schwangerschaft/beim Stillen Kontakt vermeiden.

P 270 Während der Anwendung dieses Produkts nichts Essen, Trinken oder Rauchen.

P 301+P 310 BEI VERSEHENTLICHEM VERSCHLUCKEN; Krankenhaus oder Arzt aufsuchen.

P 501 Die Entsorgung des Inhalts/der Behälter muss den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsprechend erfolgen.

*Hinweis: Für weitere Hinweise, prüfen Sie bitte das Produktsicherheitsdatenblatt (MSDS).*

<b>GLANZ: NA</b>	ج ٣: لمعان
<b>DECKKRAFT: KLASSE 4</b>	٣ رقم صدف: ال تغطية قوة
<b>PARTIKELGRÖSSE: S3</b>	فاتح س ١: ال جسيمات حجم
<b>NASSABRIEBSFESTIGKEIT: KLASSE 4</b>	٤ رقم صدف: ال رطب فرك مقاومة
<b>RESISTENZ GEGEN SCHIMMELBILDUNG: K2</b>	ك ٢: ال عفن مقاومة

**ENTSPRICHT DER TS EN 13300**