

# Nanotol

## *Auto, Boot & Freizeit 1+2*

### ***So verwenden Sie Nanotol Auto, Boot & Freizeit 1+2***

Um die beste Wirkung zu erzielen, empfehlen wir eine einmalige Grundversiegelung mit Nanotol Auto, Boot & Freizeit Cleaner und Nanotol Auto, Boot & Freizeit Protector (enthalten im Nanotol Auto, Boot & Freizeit Set).

Wenn Sie Nanotol Auto, Boot & Freizeit 1+2 ohne die Grundversiegelung verwenden, wiederholen Sie die Schritte 2-5 bei der ersten Anwendung, damit die Poren der Oberfläche aufnahmefähig für die Nanopolymere werden.

1. Benässen Sie die Oberfläche.
2. Sprühen Sie Nanotol 1+2 auf die Oberfläche und verteilen Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch.
3. Lassen Sie die Flüssigkeit 30-60 Sekunden einwirken (nicht trocknen lassen).
4. Waschen Sie Nanotol 1+2 und den gelösten Schmutz mit viel Wasser ab.
5. Wichtig: Aktivieren Sie die Nanopolymere durch ein Mikrofasertuch für Glas oder das im Nanotol Set enthaltene Nanotol Mikrofasertuch. Durch das Polieren mit dem Mikrofasertuch wird Wärme erzeugt. Wenn die Oberfläche deutlich glatter ist, ist die Nanotol Schicht aktiv.

### ***Ideen für die Anwendung von A-Z***

*Alufelgen, Autoglas, Autolack, Boot, Fahrrad, Felgen, Garagentore, GFK, Gummi, Jachten, Jollen, Kunststoff, Leder, Lichtwerbung, Motorrad, Mountainbike, Photovoltaikanlagen, Plexiglas, Segelboot, Solaranlagen, Trekkingrad, Visier, Wohnmobil, Wohnwagen uvm.*