

Nanotol Sanitär

So verwenden Sie Nanotol Sanitär 1+2

Um die beste Wirkung zu erzielen, empfehlen wir eine einmalige Grundversiegelung mit Nanotol Sanitär Cleaner und Nanotol Sanitär Protector (enthalten im Nanotol Sanitär Set).

Wenn Sie Nanotol Sanitär 1+2 ohne die Grundversiegelung verwenden, wiederholen Sie die Schritte 2-5 mehrfach bei der ersten Anwendung, insbesondere, wenn Kalk auf der Oberfläche haftet.

1. Benässen Sie die Oberfläche.
2. Sprühen Sie Nanotol 1+2 auf die Oberfläche und verteilen Sie die Flüssigkeit mit einem Tuch.
3. Lassen Sie Nanotol 1+2 für 30-60 Sekunden einwirken.
4. Sollte Kalk an der Oberfläche haften, nutzen Sie einen rauen Haushaltsschwamm, um diesen zu lösen.
5. Waschen Sie Nanotol 1+2, Kalk und Schmutz mit viel Wasser ab.
6. Wichtig: Aktivieren Sie die Nanopolymere durch ein Mikrofasertuch für Glas oder das im Nanotol Set enthaltene Nanotol Mikrofasertuch. Durch das Polieren mit dem Mikrofasertuch wird Wärme erzeugt. Wenn die Oberfläche deutlich glatter ist, ist die Nanotol Schicht aktiv.

Ideen für die Anwendung von A-Z

Armaturen, Badewanne, Badkeramik, Bidet, Chemietoilette, Chrom, Duschtrennung, Duschglas, Duschkabinen, Edelstahl, Glattholz in Bädern, Hochglanzflächen, Keramik, Keramikeinsätze in Wohnmobilstoiletten, Kunststoffwaschbecken oder -urinale, Spüle, Toilette, Toilettendeckel, Waschbecken, Wasserhahn, WC, WC-Sitz uvm. Ungefährlich für Dichtungen und Silikonfugen. Nicht verwenden auf säureempfindlichen Oberflächen, wie z.B. Gold, Silber, Kupfer, Aluminium, Marmor, Travertin.