



Sacknämaschine Newlong NP 7A



Die robuste Sack-Nähmaschine NEWLONG NP 7A näht Säcke aus Jute, PP-Netzgewebe, Kraftpapier oder PE-Folie mit Einfaden-Kettenstichen zu.

Die am Seilzug mit Bügel hängende Maschine wird zum Sack geführt. Nach jedem Nähvorgang trennt der Fadenabschneider schnell und zuverlässig die Kettennaht.

Das Garn wird auf Kleinspulen bis 300g an der Maschine mitgeführt. Dadurch ist die Fadenführung störungsarm.

Bei großem Nähvolumen können auch Großrollen bis 7kg am Ständer eingesetzt werden.

Die handbetätigte Zentralschmierung stellt die Ölversorgung aller beanspruchten Teile bis zur Nadelstange sicher. Sie garantiert neben der robusten Bauweise einen wartungsarmen Betrieb und eine lange Lebensdauer.

Merkmale :

- Nähleistung bis zu 400 Sack /h
- Einfadenkettenstich 7,2 mm Stichtlänge
- Motor 230 V / 50 Hz mit Abschaltkohlen
- Nähwerkantrieb über Zahnriemen
- Anschluß mit Kabel und Schukostecker
- Zentralschmierung mit Handpumpe
- Ölvorratsbehälter am Handgriff
- aufklappbarer Riemenschutz
- automatischer Fadenschneider
- Garnrollenaufnahme für 200-300 g Spulen
- Verarbeitung von 4- und 6-fach Garn
- Aufhängebügel für Federzug
- Lackierung Hammerschlag Silbergrau
- Gewicht 5,2 kg nähfertig



Zubehör auf Wunsch:

Federzugaufhängung FZ 3

mit Gewichtsanpassung von 3,5 - 7,5 kg
Seilauszug max. 1,6 m
Gehäuse Alu, Seil und Haken verzinkt

Balancierzug BZ 3

mit Gewichtsausgleich von 3,5 - 7,0 kg
Seilauszug max. 1,7 m
Gehäuse verstärkter Kunststoff
Seil und Haken verzinkt

Ständer SF 3

mit standsicherem Fuß und Höhenausgleich
Ausleger 400 mm mit Höhenverstellung
Haken für Federzug

Ständer SP 3

mit Bodenplatte 160 x 160 mm
sonst wie Ständer SF 3

Nähband SB 400 / 2,10 m



Federzug FZ 3

robustes Aluminiumgehäuse
Gewichtsanzpassung von 3,5 - 7,5 kg
Seilauszug max 1,6 m
Seil und Karabinerhaken Stahl
Hängehöhe der Maschine einstellbar

Aufhängebügel

Wird bei uns als Bestandteil der Nähmaschine ohne Zusatzkosten mitgeliefert.
Sie können die Nähmaschine damit auch an einem Seil fest aufhängen.
Die Aufhängehöhe sollte mindestens 2,5 m betragen.

Nähgarn

Wir führen Nähgarn als Kleinspulen mit 200-300 g geölt und ungeölt.
Die Großrollen mit ca 6 kg sind immer geölt.

Kleinspulen werden direkt an der Nähmaschine mitgeführt.
Großrollen werden am Ständer stationär aufgenommen und der Faden wird über Ösen am Ständer von oben zur Maschine geführt.

Ersatzteile und Service

Wir haben alle gängigen Verschleiß- und Ersatzteile auf Lager.
Prüfung und Instandsetzung wird bei uns selbst durchgeführt.
Wenn Sie uns ihre Maschine bringen oder zusenden erhalten sie nach Prüfung einen Kostenvoranschlag.
Die Instandsetzung wird nach ihrer Freigabe durchgeführt.



Fotos & Infos