


| | |
|-----------------------|---|
| Univers | Professional |
| Typ | Vertikale Aktivitäten |
| Kategorie | Mitlaufende Auffanggeräte |
| Unterkategorie | Falldämpfer für mitlaufende Auffanggeräte |




ASAP'SORBER AXESS


Der Falldämpfer ASAP'SORBER AXESS wird mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP oder ASAP LOCK verbunden, damit der Anwender entfernt vom Seil arbeiten kann und das Seil während der Arbeitsphasen geschützt ist. Der Bandfalldämpfer befindet sich in einer Hülle, die an den Enden geöffnet werden kann. Der Falldämpfer wird so vor Abrieb geschützt und kann regelmäßig überprüft werden. Er kann bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von maximal 250 kg verwendet werden. Es ist nach amerikanischen, europäischen und russischen Normen zertifiziert.



Der ASAP'SORBER AXESS hält das Seil vom Anwender entfernt, um es während der Arbeitsphasen zu schützen.



Im Falle eines Sturzes wird der auf den Anwender ausgeübte Fangstoß durch das Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers reduziert. Der Falldämpfer ist für Anwender bestimmt, die zwischen 50 und 130 kg wiegen. Durch das progressive Aufreißen des Falldämpfers werden die auf leichtgewichtige Personen ausgeübten Beschleunigungskräfte reduziert.



Der ASAP'SORBER AXESS kann bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von bis zu 250 kg verwendet werden.

Kurzbeschreibung Falldämpfer für ASAP oder ASAP LOCK

- Beschreibung**
- Verbindet das mitlaufende Auffanggerät ASAP (internationale oder europäische Ausführung) oder ASAP LOCK mit dem Gurt.
 - Gestattet dem Anwender, entfernt vom Seil zu arbeiten, um:
 - über einen freien Arbeitsbereich zu verfügen
 - das Seil vor scharfkantigen Werkzeugen und Spritzern aus schmelzflüssigem Metall zu schützen
 - Nimmt bei einem Sturz die Fallenergie auf:
 - Durch Aufreißen des Gurtbands des Falldämpfers wird der auf den Anwender ausgeübte Fangstoß reduziert.
 - Konzipiert für Anwender, die zwischen 50 und 130 kg wiegen. Kann bei der Rettung von zwei Personen mit einer Last von bis zu 250 kg verwendet werden.
 - Durch das progressive Aufreißen des Falldämpfers werden die auf leichtgewichtige Personen ausgeübten Beschleunigungskräfte reduziert.
 - Die strapazierfähige Stoffhülle mit einem Öffnungssystem an den Enden schützt den Falldämpfer vor Abrieb und Spritzern und ermöglicht eine regelmäßige Überprüfung des Falldämpfers.
 - Geliefert mit zwei Arten von Zubehör für Verbindungselemente:
 - STRING-Schlingenschutz, um das Verbindungselement in der richtigen Position zu halten und das Gurtband vor Abrieb zu schützen.
 - CAPTIV-Positionierungsbügel um zu gewährleisten, dass Karabiner und Verbindungsmittel eine feste Einheit bilden.

-
- Spezifikationen**
- Material: Polyamid, Polyester
 - Zertifizierung(en) : ANSI Z359.13 6 feet bei Verwendung mit OXAN TRIACT-LOCK-Karabinern (internationale Ausführung) und CAPTIV-Positionierungsbügeln
 - Zertifizierungen(en): CE EN 12841 Typ A bei Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP (internationale oder europäische Ausführung) oder ASAP LOCK
 - Zertifizierungen(en): CE EN 353-2 bei Verwendung mit dem mitlaufenden Auffanggerät ASAP LOCK
-

Spezifikationen/Referenz

| | |
|---------------------|-----------------|
| Referenz(en) | L071CA00 |
| Länge | 40 cm |
| Gewicht | 205 g |
| Made in | RO |
| Garantie | 3 Jahre |
| Verpackung | 1 |
| Menge pro Karton | 20 |
| EAN | 3342540822269 |

Ersatzteil(e) STRING
 CAPTIV

Zugehörige Produkte ASAP® europäische Ausführung
 ASAP® internationale Ausführung
 ASAP® LOCK
 OK
 OXAN