

MERKMALE

- Extrem flexibel in Umgebungen mit niedrigen Temperaturen
- Außergewöhnliche Abriebfestigkeit
- Beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien
- Konform mit F&DA-Vorschriften
- Ausgezeichnete Klarheit für klare Sichtbarkeit
- Hohe Knickfestigkeit und guter Speicher
- Härte 87 Shore A.

Flexibler PUR-Schlauch von RS Pro, transparent, 18,5 mm Außendurchmesser, 25 m lang, verstärkt, 110 mm Biegeradius, Kraftstoff, Gas,

RS Best.-Nr. 339-6310



Professionelle Produkte von RS bieten Ihnen hochwertige Teile in allen Produktkategorien. Unsere Produktpalette wurde von Ingenieuren getestet und bietet eine vergleichbare Qualität wie die führenden Marken, ohne einen Premium-Preis zu zahlen.

Produktbeschreibung

Dieser Polyurethanschlauch verfügt über eine hervorragende Elastizität, die für ausgezeichnete Flexibilität und hohe Knickfestigkeit sorgt. Selbst unter kalten Bedingungen bleibt die Veräußerungsschlauchverengung Durable, Flexible und dennoch sehr knickbeständig. Der abriebfeste, klare Schlauch ist beständig gegen eine Vielzahl von Chemikalien und bietet eine ausgezeichnete Sichtbarkeit, um Verstopfungen oder Probleme im Schlauch zu erkennen.

Allgemeine

Material	PUR
Farbe	Transparent
Verstärkt	Ja
Anwendung	Kraftstoff, Gas, Granulat, Flüssigkeit, Pulver, Lösungsmittel, Beförderung von Gasen, Flüssigkeiten und Flüssigkeiten, Trockenpulver und Granulat (insbesondere dort, wo gute Abriebeigenschaften erforderlich sind)

Mechanische

Innendurchmesser	12.5mm
Außendurchmesser	18.5mm
Länge	25m
Biegeradius	110mm
Sicherheitsfaktor	3:1

Betriebsumgebungsspezifikationen

Minimale Betriebstemperatur	-40°C
Maximale Betriebstemperatur	+65°C
Maximaler Betriebsdruck	7 bar
Maximaler Burst-Druck	21 bar

Zulassungen

Konformität/Zertifizierung	ISO7751(1997) Polyurethanschlauch
-----------------------------------	--------------------------------------

