

Technisches Merkblatt

DRYADEN-Möbel-Politur Nr. 560



Anwendungsbereich	Im Innenbereich, für geölte, versiegelte und lackierte Flächen. Nicht für Schrankinnenflächen.
Eigenschaften	Pflegend und auffrischend. Entfernt leichte Verschmutzungen und gibt einen dezenten Glanz.
Volldeklaration	Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Orangenöl, dehydrierter Aminosucker und bleifreie Trockenstoffe (Co, Mn, Zr).
Farbtöne	Farblos bis leicht honigtönend (Farbzahl ca. 5 nach Gardner).
Verarbeitung	Die Politur auf ein Tuch geben und sparsam, d. h. hauchdünn aufreiben, bei Holz in Faserrichtung. Nach 1 - 2 Stunden nachpolieren. Fläche darf nicht mehr kleben, sonst nochmal einige Tropfen auf die Fläche geben und polieren, bis sie nicht mehr klebt. Bei stärkeren Verschmutzungen 10 -20 Minuten einwirken lassen, mit Schmutz entfernen und dann sparsam auftragen. Polituren sollen immer an unauffälliger Stelle ausprobiert werden, um z. B. die Verträglichkeit mit dem Lack oder früher benutzten Polituren festzustellen.
Verbrauch	Durch Probeauftrag ermitteln. 1 l reicht für ca. 100 m ² , d.h. 10 ml/m ² , je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit der zu polierenden Fläche auch erheblich weniger.
Trockenzeit	Bei 23°C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 2 - 8 Stunden.
Dichte	Ca. 0,81 g/ml.
Hinweise	Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle ausprobieren. Evtl. Unverträglichkeiten sind z. B. an unangenehmen Gerüchen oder Milchigwerden eines Lackes zu erkennen. Auf weißen Oberflächen kann es zu Vergilbungen kommen. Auf Schrankinnenflächen trocknet die Politur nur mit guter Sauerstoff- und Lichtzufuhr, sonst entsteht ein langanhaltender Leinölgeruch. Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen. Mit DRYADEN-Möbel-Politur Nr. 560 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z. B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes. Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich. H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt anrufen. EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl), Cobalt(2+)Salze. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.
Entsorgung	Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.
Gebinde	0,1l; 0,2 l; 0,75l
Lagerung	Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle bitte Rückfragen beim Händler, Großhändler oder Hersteller.

August 2016