



Frutiger AG Kunstharz
Eymattstrasse 73 3027 Bern
T 058 226 76 76 F 058 226 76 60
bodenbelagstechnik@frutiger.com

FAG-RHON Spachtelbelag



Eingangsbereich - Gewerbebetrieb, Murten

Industrieboden aus Epoxidharz und hydraulisch erhärtenden Füllstoffen; ECC-Hybridssystem in drei Standardfarben erhältlich.

Mechanisch widerstandsfähig, frostbeständig, wasserfest, dauerhaft gegen Schmierstoffe, Treibstoffe und Streusalz, wasser- und öl dicht, dampfdurchlässig, rutsch- und trittsicher.

Anwendbar im Innen- und Aussenbereich: Foyers, Garderoben, Treppen, Nassräume, Galerien, Museen, Wohnräume, Lofts, Restaurants, Bars, Hygieneräumen, Verkaufs- und Dienstleistungsflächen, Schulen, usw.

Technische Daten:

Material:	Spachtelmasse aus Epoxidharz und hydraulisch erhärtenden Füllstoffen
Untergrund:	Auf feste, homogene, trennschichtfreie und tragende, zementöse Untergründe mit mind. 1.2 N/mm ² Haftzugfestigkeit (i.M. 1.5 N/mm ²) Kann auch auf jungem Beton und Zementestrich, auf Magnesiaestrich, auf keramischen Fliesen und Stahl appliziert werden.
Schichtstärke:	3.0 – 4.0 mm
Chemische Beständigkeit:	gemäss Hersteller Angaben

Für die exakten spezifischen Daten sind die Produkt- und Sicherheitsdatenblätter der Systemlieferanten massgebend.



Eingangsbereich - Gewerbebetrieb, Murten

Standardfarbtöne:

Kieselgrau (wie RAL 7032)

Steingrau (wie RAL 7030)

Schiefergrau (wie RAL7015)

Sonderfarbtöne: auf Bestellung und ab 60 kg lieferbar

Lichtgrau (wie RAL 7035)
Umbragrau (wie RAL 7022)

Staubgrau (wie RAL 7037)
Graphitgrau (wie RAL 7024)

Quarzgrau (wie RAL7039)