

The logo for 'dura' is a red square with a white triangle in the top right corner, and the word 'dura' in white lowercase letters.

Reinigungs- und Pflegeempfehlung

Sie werden lange Freude an Ihrem neuen Dura-Teppichboden im Privat- oder Objektbereich haben, wenn Sie nachfolgende Tipps zur Reinigung und Pflege beachten.

Eingangsbereich

Um Schmutzeintrag zu reduzieren, ist es empfehlenswert, im Bereich der Eingangszonen Abstreifgitter auf der gesamten Breite einzubauen.

Übergangsbereich

Im Übergang zwischen Eingangs- und Innenbereich hat sich eine Schmutzfangzone bewährt. Diese sollte mit einem Schmutzfangteppich bzw. Schmutzfangmatten ausgestattet sein.

Der Vorteil dieser Schmutzfangzone liegt darin, dass Feuchtigkeit und gröbste Verunreinigungen aufgenommen und gebunden werden.

Die tägliche Reinigung dieser Schmutzfangzonen ist unbedingt erforderlich, da sonst aufgrund der Schmutzansammlung ein Stempelfekt eintritt und der Schmutz in den Innenraum getragen wird.

Die tägliche Reinigung und Pflege

Einer der Vorteile von Teppichboden liegt darin, dass Staubpartikel im Teppichboden gebunden und nicht, wie auf glatten Flächen, umhergewirbelt werden. Deshalb ist es ratsam, den Teppichboden möglichst täglich zu reinigen.

Der Bürstsauger

Für die tägliche Pflege empfehlen wir Geräte mit rotierender, motorbetriebener Bürstenwalze.

Die Bürstenwalze bewirkt, dass der Staub von den Teppichfasern abgestreift und somit eine gründlichere und tiefere Reinigung des Teppichbodens ermöglicht wird.

Bei Velours-Qualitäten unterstützt die Bürstenwalze das natürliche Regenerationsvermögen des Flors.

Je nach Größe der zu reinigenden Flächen werden Geräte in verschiedenen Ausführungen angeboten.

Welches Gerät für Ihre Anwendung in Frage kommt, sollten Sie mit einem qualifizierten Fachmann abklären.

Das 1 x 1 der Fleckentfernung

Der wichtigste Grundsatz der Fleckentfernung ist:

je schneller ein Fleck nach der Entstehung behandelt wird, um so einfacher ist die Beseitigung.

Es werden zwei Arten von Flecken unterschieden:

- wasserlösliche Flecken und
- öl- und fetthaltige Flecken.

Bei wasserlöslichen Flecken die Flüssigkeit mit saugfähigen, nicht färbenden Tüchern aufnehmen. Wiederholen Sie diesen Vorgang so lange, bis sich die Stelle trocken anfühlt.

Anschließend die Stelle mit einem Sprühextraktionsgerät säubern.

Bei einer Kombination aus Flüssigkeit und groben Verunreinigungen müssen zuerst die festen Bestandteile entfernt und anschließend, wie vorher beschrieben, behandelt werden.

Bei öl- und fetthaltigen Flecken empfehlen wir den Einsatz von Detachurmitteln (z. B. Fleckenreiniger). Tränken Sie ein sauberes, nicht färbendes Tuch mit dem Detachurmittel und tupfen Sie die Fleckenstelle intensiv ab. Dieser Vorgang ist so lange durchzuführen, bis die Anschmutzung aus dem Teppichboden entfernt ist.

Fleckenentfernung mit Reinigungspulver

Bei eingetrockneten Flecken, ohne grobe Bestandteile, kann ein objektgeeignetes Reinigungspulver verwendet werden. Das Reinigungspulver auf den Fleck großzügig aufstreuen und mit einer mittelharten Bürste in den Teppichboden einarbeiten. Zur Verstärkung der Reinigungsleistung kann ein auf das Pulver abgestimmtes Detachurmittel aufgesprüht werden. Nach der Trocknung erfolgt die Aufnahme des Reinigungspulvers mit einem Bürstsauger.

Bei stärker angeschmutzten Flächen bzw. in stark frequentierten Bereichen (z. B. Laufstraßen) kann mit diesem Verfahren, ohne mögliche Randbildung, die Reinigung erfolgen.

Das Reinigungspulver wird aufgestreut und intensiv mit einer Walzenmaschine in den Teppichboden eingearbeitet. Zum Rand der Laufstraßen wird die Pulvermenge reduziert, so dass übergangslos gereinigt werden kann. Nach der Trocknung muss das Pulver abgesaugt werden.

Der Vorteil dieses Verfahrens liegt darin, dass der Teppichboden schon kurze Zeit nach dem Reinigungsprozess genutzt werden kann, da er nur leicht angefeuchtet wird.

Grund- und Tiefenreinigung

Die Grund- bzw. Tiefenreinigung muss bei starker Verschmutzung durchgeführt werden. Bei der Grund- bzw. Tiefenreinigung wird der Teppichboden schamponiert und anschließend mit einem Sprühextraktionsgerät mit klarem Wasser gesäubert. Folgende Arbeitsgänge sollten eingehalten werden:

Mit einer Schamponier-Maschine wird die Shampoolösung intensiv in den Teppichboden eingearbeitet. Der dabei entstehende Schaum löst Anschmutzungen und selbst hartnäckigen Schmutz. Direkt im Anschluss sollte eine Sprühextraktion mit klarem Wasser erfolgen.



Dura Tufting GmbH
Frankfurter Straße 62
D-36043 Fulda
Fon 06 61/82-3 95
Fax 06 61/82-4 00
www.dura.de

Flächendesinfektion

Bevor eine Desinfektion der Bodenflächen erfolgt, sollte die vorher beschriebene Grund- bzw. Tiefenreinigung durchgeführt werden.

Die Desinfektion des Teppichbodens erfolgt mittels Sprühextraktionsgerät. Dabei wird zum Frischwasser ein Desinfektionsmittel im Mischverhältnis nach Herstellerangabe beigegeben.

Das Desinfektionsmittel muss speziell für Teppichboden geeignet sein und den Richtlinien für die Prüfung chemischer Desinfektionsmittel entsprechen.

Geeignete Produkte können der DGHM-Liste entnommen werden (Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie).

Allgemeine Hinweise

Teppichreinigungsmittel sollten so aufgebaut sein, dass diese kristallin austrocknen und somit einfach absaugbar sind.

Unsere Empfehlungen basieren auf dem neuesten Stand der Reinigungstechnik und der RAL 991 A 2. Die Richtlinien der Gerätehersteller bzw. der Reinigungsmittelhersteller bitte beachten.

Eine Haftungsübernahme seitens der Dura Tufting GmbH kann aus dieser Empfehlung nicht abgeleitet werden.

Herstellernachweis

Reinigungsmittel:

Tana Chemie GmbH
55120 Mainz (0 61 31) 9 64 03

Henkel KG aA
40191 Düsseldorf (0211) 7 97-0

RZ Chemie GmbH
653340 Meckenheim (0 22 25) 94 46-0

Temahl
73101 Aichelberg (0 71 64) 35 45

CC-Dr. Schutz GmbH
53179 Bonn (02 28) 9 53 52-0

Carpet-Cleaner GmbH
63526 Erlensee (06183) 802034

Sicherheits-Labor Jeikner GmbH
58239 Schwerte (02304) 2615

Maschinen und Geräte:

Kächer GmbH & Co.
71364 Winnenden (0 71 95) 14-0

Miele & Cie. GmbH & Co.
33332 Gütersloh (0 52 41) 89-0

RZ Chemie GmbH
53340 Meckenheim (0 22 25) 94 46-0

Sebo, Stein & Co. GmbH
42553 Velbert (02053) 8981

Dienstleister:

Paul Geißler GmbH (FDT)
80807 München (089) 32714715

Asix GmbH
63526 Erlensee (06183) 802034

**Bei Rückfragen stehen wir
Ihnen gerne zur Verfügung!**