



INTAX Innovative Fahrzeuglösungen GmbH
Friedrich-Wilhelm-Deus-Str. 3 ▪ D-26135 Oldenburg
Tel. +49 44 11 33 44 ▪ info@intax.de ▪ www.INTAX.de

MONTAGEANLEITUNG FOLIEN-FORMTEILE

Um eine möglichst einfache und im Ergebnis perfekte Aufbringung der qualitativ hochwertigen Folien-Formteile zu realisieren, empfehlen wir folgende Vorgehensweise:

1. Halten Sie die Formteile auf die Lackflächen, um zu sehen, welcher Bereich abgedeckt wird
2. Gründliche Reinigung der entsprechenden Lackflächen
3. Trägerpapier vom aufzuklebendem Formteil entfernen
4. Flächen und Rückseiten des Formteils tropfnass mit Wasser einsprühen.
Tipp: Dazu kann man gut z. B. eine Glasreiniger-Flasche mit Sprühkopf nutzen
5. Positionieren des aufzubringenden Formteils
6. Durch Anrakeln mit einem Filzraker oder ggf. auch Kunststoffraker mit Filzkante das Wasser unter der Folie herausrakeln. Hierbei von innen nach außen arbeiten
7. Das überschüssige Wasser mit einem Tuch wegwischen
8. Die letzten beiden Schritte wiederholen, bis keine Bläschen und Wasserreste mehr zu sehen sind

Es kann sein, dass direkt nach der Aufbringung noch leichte Schlieren zu sehen sind. Die Folie „legt“ sich in den folgenden zwei bis drei Wochen nach der Montage noch – was durch Sonneneinstrahlung beschleunigt wird – und die Schlieren verschwinden.