



PT-1Ci

HDMI-Isolator für 4K 60 4:4:4



PT-1Ci ist ein Sicherheits-Werkzeug für datensensitive 4K @60 Hz (4:4:4) HDMI-Installationen in Militär- und Bankenbereichen. Der EDID-Puffer und -Speicher für HDMI-Signale unterbindet die Rückwärts-Kommunikation des DDC-Signals. Das Gerät blockiert HDCP und verhindert die Durchleitung der EDID. PT-1Ci kann EDID-Informationen einlesen und speichern und diese an Quellen weiterleiten, die eventuell nicht mit dem Display kompatibel sind. Das Gerät beeinflusst den Audio- und Video-Durchgang nicht und lässt Auflösungen bis 4K zu.

FEATURES

- Max. Datenrate - 17,82 GBit/s (5,94 GBit/s je Datenkanal).
- Max. Auflösung - 4K UHD @60 Hz (4:4:4).
- Stromversorgung über HDMI-Leitung - Kein Netzteil erforderlich.
- Anzeige - LED für Stromversorgung.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

EINGANG:	1x HDMI.
AUSGANG:	1x HDMI.
MAX. DATENRATE:	17,82 GBit/s (5,94 GBit/s je Datenkanal).
STANDARDS:	Unterstützung von HDMI.
STEUERUNG:	1 Taste für Speicherung.
ANZEIGEN:	LED für Stromversorgung und LED für EDID-Speicherung.
STROMVERSORGUNG:	Durch die HDMI-Quelle.
BETRIEBSTEMPERATUR:	0 bis +40 °C.
LAGERTEMPERATUR:	-40 bis +70 °C.
REL. LUFTFEUCHTIGKEIT:	10 bis 90 %, nicht-kondensierend.
KÜHLUNG:	Konvektion.
GEHÄUSE:	Aluminium.
RACK-EINBAU:	Mit optionalem Adapter.
REGAL-EINBAU:	Mit beiliegenden Gummifüßen.
VIBRATIONEN:	ISTA 1A im Karton (International Safe Transit Association).
SICHERHEITSSANDARD:	Entspricht CE.
UMGEBUNGS-STANDARDS:	Entspricht RoHs und WEEE.
OPTIONALES ZUBEHÖR:	19 Zoll Rackadapter RK-4PT.
GARANTIE:	7 Jahre Material und Lohn.
PRODUCT DIMENSIONS:	6.22cm x 5.18cm x 2.44cm (2.45" x 2.04" x 0.96") W, D, H
PRODUCT WEIGHT:	0.1kg (0.2lbs) approx.
SHIPPING DIMENSIONS:	15.70cm x 12.00cm x 8.70cm (6.18" x 4.72" x 3.43") W, D, H
SHIPPING WEIGHT:	0.2kg (0.4lbs) approx.

