

- Tankstellenbau
- Tankversetzungen
- Fahrbahnbeton
- Abscheidertechnik
- Flüssigkeitsdichte Verfugungen
- Fundamentarbeiten
- Pflasterarbeiten
- Abbruch- und Gründungsarbeiten

Antistatische Folie

Geeignet zur Errichtung einer Gasschutzwand für Heiarbeiten im Gefahrenbereich



Eigenschaften

- ▶ Oberflächenwiderstand: $< 1 \times 10^9$ Ohm
DIN 53482
- ▶ Brennverhalten: schwer entflammbar nach
LOBA-Vorschrift
- ▶ Wärmebeständigkeit: +70°C Complan-Richtlinie
- ▶ Kältebeständigkeit: -10° C DIN 53361
- ▶ Garn: 1100dtex PES DIN ISO 2060/2076
- ▶ Beschichtung: PVC
- ▶ Gewicht: 630 g/m² EN ISO 2286-2
- ▶ Reißkraft (Kette/Schuss): >1500/>1500 N/50 mm
DIN 53354, DIN EN ISO 1421/V1
- ▶ Weiterreißkraft (Kette/Schuss): >200 / >200 N
DIN 53356
- ▶ Knickfestigkeit: keine Risse bis 25000 x
DIN 53359 A
- ▶ Bindung: Schussraschel

Lieferumfang:

- ▶ vorkonfektionierte, ableitfähige Folie
- ▶ Maße/Stück (H x B): 1,25 m x 10 m
- ▶ Gewicht/Stück: ca. 7,8 kg
- ▶ 12 Ösen an der Oberkante im Abstand von 1 m

MOSBAU GmbH - Ein Unternehmen der KEIPP-UNTERNEHMENSGRUPPE

Anfragen und Bestellungen

bitte an:

mosbau.buero@keipp.com

Bestellnr.: 150040

358,00 € Stückpreis ab 5 St.

387,00 € Einzelpreis

zzgl. MwSt, Verpackung und Versand
Preis gültig bis September 2023

Ihr direkter Draht zu uns:

Tel: 0621 52054-22