

BÜRSTMASCHINE

LA-HO

LAH01.03.1809.DE



Die Bürstmaschine LA-HO ist für den Chargen- oder Dauerbetrieb von kleinen Samen- und Getreidepartien vor dem Reinigen und Klassifizieren vorgesehen.

Die Bürstmaschine LA-HO wird überwiegend zum Abbürsten der Oberfläche verschiedener Samen und Getreide verwendet (z.B. Brandsporen von Weizen, Soranin von Quinoa und Hafer zur Pferdefütterung).

Staub und abgebürstete Partikel werden durch Luft unter der Einheit abgesaugt und das Produkt wird am Ende des Mantels aus der Maschine geleitet.

Weitere technische Informationen finden Sie auf der Rückseite.

Die Bürstmaschine LA-HO ist wie folgt ausgerüstet:

- Einlauf mit Schieber zur Produktmengenregelung und Vibrationsspeiser.
- Einteiliger auswechselbarer Mantel.
- Luftabsaugung der Aspiration über die gesamte Länge des Mantels.
- Rotierende Welle mit zwei innenliegenden einstellbaren Bürsten oder Stahlschlägern.
- Manuell einstellbare Bürstenintensität.
- Inspektionsfenster am Ende des Mantels.
- Auslauf mit Zellradschleuse für Produkt am Ende des Mantels.
- Anschlussrohr für externes Aspirationssystem.
- Steuereinheit.
- Antriebsmotor mit Frequenzumrichter.

Die Maschine ist aus Stahl hergestellt.

Optionen:

- *Staubsauger mit Auffangwanne*
- *Auto-Transformer für 110 V, 60 Hz*

EQUIPPED FOR CHANGE

We provide valuable insights, so you can make qualified decisions

BÜRSTMASCHINE LA-H0

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN:

	LA-H0			
Motor V	1 x 230			
Motor mit Frequenzumrichter zur Einstellung der Bürsten-/Schlägergeschwindigkeit kW	0.75			
Motor für Zellradschleuse W	6			

CHARAKTERISTISCHE MERKMALE:

- Luftansaugung über Filtertuch für das Saugen über die gesamte Mantellänge, zur Sicherung einer präzisen Reinigung
- Inspektionsfenster am Auslaufende, um den Prozess im Inneren verfolgen zu können
- Einfacher elektrischer Anschluss an eine 230 V Steckdose; Autotransformator für 110 V ist auch verfügbar
- Einfache Reinigung der Maschine bei Produktwechsel [Sortenreinheit]
- Niedrige Wartungskosten

