

**MASC macht Marktneuheiten -
Ideenreich & am Handwerk orientiert!**

MASC Bauartikel Vertriebs GmbH . An der Alten Ziegelei 12 . 89269 Vöhringen
Tel. 07306/300 820-0 . Fax 300 820-16 . info@masc-gmbh.de . www.masc-gmbh.de

MASC Schrumpfschlauch „geschlossene Form“

Optimaler Dichtabschluss bei:

- Dunstrohren
- Durchführungen
- Solaranlagen
- Anschlagpunkten
- Gewindestangen
- Blitzschutzleitungen
- Geländerstehern
- Zugstangen
- Lüftungsröhen (z.B. Wickelfalz)
- Antennen
- Satellitenanlagen
- Lüftungskanälen (eckig)
- Dachsanierungen
- Anschluss an bestehende Bauten
- Niedertemperatur-Kaminrohranschlüssen
- Einfassungen

Eigenschaften:

- UV- und witterungsbeständig
- pilz- und fäulnisbeständig
- verträglich mit PVC, TPO (FPO) und Bitumen
- innenseitige SFME Kleberbeschichtung
- ausgezeichneter Abdichteffekt
- direkt mittels Brenner oder Heißluft-Fön schrumpfbar
- überlackierbar (Sprühdose oder Farbpinsel)

Lieferlänge:

1 Meter Stücke, ablängbar



Die Schrumpfschläuche haben eine innenseitige Kleberbeschichtung für einen absolut dichten, dauerhaften Abschluss ohne Wartungsfuge.

Größen Ø (Ausgangsmaß/max. Schrumpfmaß)

16/6	75/22
28/6	95/25
33/8	115/34
40/12	140/42
55/16	180/58
65/19	235/67



		Nettofestpreis/St	Händlerabbatt
SSG16/6	Schrumpfschlauch geschlossen von 16 auf 6 mm schrumpfbar	26,50 Euro	■ G
SSG28/6	Schrumpfschlauch geschlossen von 28 auf 6 mm schrumpfbar	29,50 Euro	■ G
SSG33/8	Schrumpfschlauch geschlossen von 33 auf 8 mm schrumpfbar	35,00 Euro	■ G
SSG40/12	Schrumpfschlauch geschlossen von 40 auf 12 mm schrumpfbar	39,50 Euro	■ G
SSG55/16	Schrumpfschlauch geschlossen von 55 auf 16 mm schrumpfbar	53,00 Euro	■ G
SSG65/19	Schrumpfschlauch geschlossen von 65 auf 19 mm schrumpfbar	57,00 Euro	■ G
SSG75/22	Schrumpfschlauch geschlossen von 75 auf 22 mm schrumpfbar	64,00 Euro	■ G
SSG95/25	Schrumpfschlauch geschlossen von 95 auf 25 mm schrumpfbar	81,00 Euro	■ G
SSG115/34	Schrumpfschlauch geschlossen von 115 auf 34 mm schrumpfbar	92,00 Euro	■ G
SSG140/42	Schrumpfschlauch geschlossen von 140 auf 42 mm schrumpfbar	114,00 Euro	■ G
SSG180/58	Schrumpfschlauch geschlossen von 180 auf 58 mm schrumpfbar	163,00 Euro	■ G
SSG235/67	Schrumpfschlauch geschlossen von 235 auf 67 mm schrumpfbar	189,00 Euro	■ G

Der Abnehmer wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für die vorgesehene Verwendung bzw. Verarbeitung befreit. Unsere Informationen sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Technik-, Produkt- u. Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. Lieferung so lange Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. Informationen über weitere MASC Produkte finden Sie auf unserer Homepage: www.masc-gmbh.de

MASC Schrumpfschlauch „geschlossene Form“

Funktionshinweise:

1. Schneiden Sie mit einer Schere oder einem Messer eine Schrumpfschlauch-Manschette (Empfehlung: 20 cm Stück pro Verbindung) ab und achten Sie darauf, dass die Schnittkanten glatt, gerade, nicht gezackt oder mit Einschnitten versehen sind
2. Führen Sie nun die Manschette von oben über die Verbindung ein und stellen Sie fest, dass der Stoß ca. in der Mitte der Manschette liegt. Nun können Sie den Bereich mittels Brenner oder Heißluftfön schrumpfen (Verarbeitungshinweise beachten)

Verarbeitungshinweise:

1. Untergrund der Verbindung mit sauberem, trockenem Tuch staub- und fettfrei machen (ohne Reinigungsmittel)
2. Mit der Flamme oder Heißluft immer vom Stoßbereich der Verbindung von innen nach außen zum Schrumpfschlauchende arbeiten
3. Sobald der verflüssigte Kleber der Innenbeschichtung an den Schrumpfschlauchenden austritt, haben Sie die ideale Verbindung erreicht und können den Schrumpfvorgang beenden

Technische Daten:

Eigenschaft	geschlossen
Wasseraufnahme	< 0,2 %
Farbe	schwarz
Schrumpfverhältnis	3:1
Innenseiten	Kleberbeschichtung
Dauergebrauchstemperatur	-55° bis +110° C
Bruchdehnung	400 %
Wandstärke nach Schrumpfung	2,2 bis 2,8 mm (kleine Durchmesser) 3,0 bis 3,5 mm (große Durchmesser ab 75 mm)
Zugfestigkeit	> 14 MPa

Beachten Sie die Herstellerangaben der Verbindungsmaterialien bezüglich der Temperaturverträglichkeit.



Der Abnehmer wird durch unsere Angaben nicht von der eigenen Prüfung der eingesetzten Materialien für die vorgesehene Verwendung bzw. Verarbeitung befreit. Unsere Informationen sollen nach bestem Wissen beraten, der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.

Preise verstehen sich zzgl. MwSt. Technik-, Produkt- u. Modelländerungen sowie Irrtümer vorbehalten. Farbabweichungen sind aus drucktechnischen Gründen nicht auszuschließen. Lieferung so lange Vorrat reicht. Zwischenverkauf vorbehalten. **Informationen über weitere MASC Produkte finden Sie auf unserer Homepage: www.masc-gmbh.de**