



TÜRZYLINDER E300

Der Türzylinder ABUS E300 besteht aus einem 6-Stift-Zylinder mit Spezialstiften und besitzt ein paracentrisches Schlüsselprofil.

Dadurch werden Manipulationen und das Einführen von größeren Werkzeugen erschwert. Der Türzylinder E300 ist je nach Einsatzzweck als Doppel-, Halb- oder Knaufzylinder erhältlich. Der Doppelzylinder ist mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet. Haben Sie einen Schlüssel von innen stecken lassen, ist das kein Problem mehr. Denn dank der Not- und Gefahrenfunktion ist die Tür von außen trotzdem zu öffnen. Die Knaufzylinder-Variante des E300 ist von außen mit einem klassischen Schlüssel zu bedienen, während sich auf der Innenseite der Tür ein drehbarer Knauf befindet. Halbzylinder lassen sich nur von einer Seite auf- und abschließen.

Technologien

- Türzylinder nach DIN EN 1303, DIN 18252, ISO 9001:2015
- Mit Not- und Gefahrenfunktion: beidseitig schließbar, auch wenn innen der Schlüssel steckt (trifft nicht auf Halbzylinder zu, da diese nur von außen verschließbar sind)
- Wendeschlüsseltechnologie
- Code Card: Zylinder und Ersatzschlüssel können auf Basis der Code-Nummer hergestellt werden
- Fünf kodifizierte Schlüssel inklusive
- ABUS Global Protection Standard (GPS) 7

Einsatz und Anwendung

- Für Haus-Eingangstüren oder Wohnungs-Abschlusstüren

Halbzylinder E300NP

Seite 2 von 2

- Gleichschließend kombinierbar mit ABUS Panzerriegelschlössern , Tür-Zusatzschlössern und Vorhangschlössern, z. B. 86TI oder 83 Service

Varianten

- Farben: Nickel Pearl
- Sonderausführungen als Halbzylinder oder Knaufzylinder

Technische Daten - Halbzylinder E300NP

Färbung	Nickel pearl
Gewicht	129 g
Not- und Gefahrenfunktion	Nein
Wendeschlüssel	Ja
Zylinderart	Halbzylinder
inkl. Sicherungskarte	Nein
EAN	4003318676598
Sicherheitslevel	7