

TÜREN

aus Aluminium

Die praktische, anwendungsgerechte Lösung im Aussen- und Innenbereich von Industrie- und Gewerbebauten, Molkereien, Ställen, Ökonomiegebäuden, Kellern, Lagerräumen, Nass- und Abstellräumen etc.

- Wetter- und korrosionsbeständig
- Anschlag- und Flügelrahmen in Aluminium
- Türfüllungen isoliert in Aluminium, Kunststoff oder Holz
- Norm- und Spezialmasse
- Wartungsfrei und preiswert
- Einfache Selbstmontage möglich



Produktinformationen

Allgemein

- **Anschlagrahmen:** Aluminiumprofile aus Anticorodal 86 x 40 mm, inkl. Schwelleneisen
- **Türblatt-Rahmenprofil:** Umfassungprofil aus Aluminium-Spezialprofilen mit Falz, Ecken in Gehrung geschnitten und mit verdeckten Verbindungselementen sauber zusammengebaut
- **Türblätter:**
 - **Türfüllung Alustucco:** Dämmkern aus 36 mm Verbundplatte mit geschlossener Zellenstruktur, Deckschichten beidseitig aus fein strukturierter Aluminium-Bepankung. In den Farben braun RAL 8011, grau RAL 7000 oder farblos eloxiert erhältlich
 - **Türfüllung Kunststoff:** Der Isolationskern ist innen und aussen mit einer 3 mm starken, grauen Kunststoffplatte belegt. Speziell geeignet in Nassräumen und im Innenbereich
 - **Türfüllung Holz:** Türblatt aussen aus einheimischem Fichtenholz, vorgegründet, innen aus einer wasserfesten Platte. Das Türblatt wird als Sandwichelement mit einem Isolationskern verklebt

- **Beschläge Flügeltüren:** Rostfreie Türbänder, nicht rostendes Einsteckschloss mit Zifferschlüssel oder vorgerüstet für Sicherheitszylinder, Aluminium-Drückergarnitur und Langschilder
- **Beschläge Schiebetüren:** Obenlaufende Spezialaufschiene mit Schiebetor-Rollen, Bügelgriff sowie Muschel auf der Innenseite, Boden-Führungsschiene
- **Beschläge Pendeltüren:** Doppelwirkende Pendelbeschläge, verstellbar, Montage in Mauerlicht

Zusatzausstattung

- Halbierung der Türen horizontal, mit Verbindungs- und Schliessbeschlägen
- Schiebefall-Fenster oder feste Verglasung im Oberteil mit Isolierglas, 16 mm Doppelstegplatten oder 5mm Acryl-Klarglas

Zubehör

- Sicherheitszylinder
- Drehmuschelgriffe versenkt
- Lüftungsgitter
- Montage- und Dämmschaum
- Dichtungskitt in verschiedenen Farben
- Befestigungsmaterialien

Produktarten

- **Einflügeltüren**
 - Normbreiten: 80/90/100 cm
105/110/120 cm
 - Normhöhen: 200/210/230 cm
- **Zweiflügeltüren**
 - Breiten: 130 cm – 250 cm
 - Höhen: 200 cm – 230 cm
- **Obere Festteile für alle Flügeltüren**
 - Höhen: 30 cm – 90 cm
- **Schiebetüren**
 - Breiten: 80 cm – 130 cm
 - Höhen: 200 cm – 230 cm
- **Pendeltüren**
 - Breiten: 80 cm – 120 cm
 - Höhen: 200 cm – 230 cm

Alle Masse sind Mauerlichtmasse




Zweiflügeltüre aus Aluminium




Einflügeltüre



Pendeltüre



Einflügeltüre mit Schiebefall-Fenster



Einflügeltüre mit fest verglastem Oberteil



Schiebetüre