



Blokkade

'unauffällig, aber sehr effektiv'

Blokkade wurde für Standorte mit höherem Risiko entwickelt. Blokkade kennzeichnet sich durch eine besonders robuste Konstruktion and abweichende Maße.

Anwendungen

Industriestandorte
Office parks
Transportunternehmen

series

Blokkade
Floriade

Alternativ für Leitplanken

Diese effektive Geländesicherung wurde beispielsweise für Parkplätze und Gelände von Auto- und Wohnwagenhändlern entwickelt. Durch diese Art von Zaunsystem ist gewaltvolles Hineinfahren kaum noch attraktiv. Außerdem erschwert Blokkade fahrzeugunterstützte Ausbruchsversuche.

Ausführung

Blokkade ist 60 cm hoch und wurde vor allem für die "schwereren Fälle" entwickelt. Es hat schon seinen Grund, dass dieses Zaunsystem gemeinsam mit einigen großen Versicherungen entwickelt wurde. Trotz des völlig offenen Charakters bietet diese Sicherheitslösung eine solide Abspernung, genau in der richtigen Höhe.

Anwendung

- Autohändler
- Wohnwagenhändlern
- Parkplätze
- Firmengelände



Blokkade

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Blokkade Typ	Blokkade		Blokkade schwer	
Höhe	600		600	
Obergurt				
Rohrprofil	60,3 x 1,75		60,3 x 1,75	
Pfosten				
Rohrprofil	89x2,5		89x4	
Achsabstand	1500		1500	
Bodenverankerung	gerammt		Ankerstab und ca. 50 kg Beton pro Pfost	
Schieberohr				
Durchgang	2900	3900	2900	3900
Schieberohr	42,4 x 3,2	42,4 x 3,2	42,4 x 3,2	42,4 x 3,2
Innenrohr	-	-	31,8 x 2,6	31,8 x 2,6
Demontierbarer Zwischenpfosten	nein	nein	1 Stück rund 89,4 in Bodenrohr 100 x 100 x 4	2 Stück rund 89,4 in Bodenrohr 100 x 100 x 4
Verschluss des Schieberohrs	2 Verschlussstifte 2 Vorhänge-	2 Verschlussstifte 2 Vorhänge- schlösser	2 Verschlussstifte 2 Vorhänge- schlösser	2 Verschlussstifte 2 Vorhänge- schlösser

Maßangaben in ca. mm.

Ausführung

Aufbau

- Pfosten: Rohrprofil stahl, rund
- Obergurt: Rohrprofil stahl, rund
- einschließlich schwarzer Kunststoff-Abdeckkappe

Oppervlaktebewerking

- Feuerverzinkt
- Feuerverzinkt mit Pulverbeschichtung

Standardfarben

- RAL 6005 (moosgrün)
 - RAL 9005 (schwarz)
- Andere RAL-Farben auf Anfrage.

Durchgang

- Schieberohr
- Schieberohr mit Innenrohr und demontierbarer Zwischenpfosten (mit Abdeckplatte und Bodenrohr)
- Schiebeter

Montage

Pfosten

- Standardausführung: bis zu einer Tiefe von ca. 900 mm einrammen
- Achsabstand 1500 mm
- option: mit Beton eingiessen (je nach der Version und der Bodenbeschaffenheit)

Obergurt

- durch die Pfosten

B&G Zaun

Industrieweg 187a
5683 CC Best
Postfach66
5680 AB Best

Tel.: (0499) 363 666
Fax: (0499) 399 945
info@bgzaun.de

Änderungen in Konstruktion und Spezifikationen vorbehalten. Version BL-0218



www.bgzaun.de

