

S5 – QUICK WAX SHINE & PROTECT SPRAY



TECHNISCHES DATENBLATT

Lieferumfang:	eine Komponente
Produktbeschreibung:	S5 QUICK WAX ist eine Mischung von Wachsen und Polymeren, die für Glanz und Frische der Oberfläche sorgen. Das Wachs wird mit Hilfe eines Sprühkopfes appliziert und garantiert ein sofortiges, hervorragendes Ergebnis. Das Wachs schützt die Oberfläche vor der Einwirkung der UV-Strahlen und der Schmutzablagerung.
Anwendung:	Hauptvorteil von Wachs S5 liegt darin, dass es auf erwärmte, sich in voller Sonne befindende Oberflächen aufgetragen werden kann und keine Streifen bzw. Schlieren hinterlässt. Es ist völlig transparent und führt nach der Applikation auf porösen Oberflächen (Plastik, Gummi, etc.) nicht zur Entstehung von schwer zu entfernbaren Verfärbungen/Farbveränderungen. S5 QUICK WAX ist ein ideales Präparat, welches die Oberfläche nach abgeschlossenem Polieren mit Pasten schützt und den Glanz sowie Farbtiefe unterstreicht. Das Wachs führt dazu, dass die Oberfläche glatt und schränkt die Schmutzablagerungsmöglichkeiten ein. Die entstandene Schutzschicht, die vor Einwirkung der UV-Strahlen schützt bleibt auf der Oberfläche mehrere Wochen bestehen.
Typ der Oberflächen:	Polyurethan Beschichtungen, Gelcoat, industrielle Farben, andere Farben, Plexi, Polycarbonate, Glas, Plastik, Gummi, etc.
Produkteigenschaften:	
Farbe:	Weiss
Konsistenz:	Flüssig
Verarbeitung:	Handbearbeitung - Aufsprühen auf der Oberfläche (im Set wird ein Sprühkopf mitgeliefert)
Polierwerkzeug:	Mikrofasertuch
Applikations:	Das Produkt funktioniert am besten bei einer Temperatur oben 5°C.
Vorbereitung Oberflächen:	Vor Anwendung Sea-Line® S5 QUICK WAX wird empfohlen, die Oberfläche mit Hilfe eines der speziellen Reinigungs- und Waschpräparate zu reinigen. <ul style="list-style-type: none">• C1 SUPER STRONG (BOTTOM CLEANER) Sea-Line®• C2 CONCENTRATE CLEANER Sea-Line®• S3 FINISH CLEANER Sea-Line® Die Oberfläche muss sauber und trocken sein.
Applikationsprozess:	<ul style="list-style-type: none">• Das Wachs ist auf eine Oberfläche aufzutragen, die vor seinem Aushärten eine vollständige Verarbeitung ermöglicht.• Sea-Line® S5 QUICK WAX vor dem Gebrauch kräftig schütteln um den Inhalt gründlich zu vermischen.• Auf die Oberfläche eine gleichmäßige, dünne Wachsschicht auftragen.• Die aufgetragene Wachsschicht vollständig auf der Oberfläche verreiben.• Die Oberfläche mit einem sauberen Microfasertuch oder mechanisch fertig polieren.
Weitere Arbeiten:	Um zu verhindern, dass durch zu aggressiven Präparaten, die mit Hilfe von Sea-Line® S5 QUICK WAX entstandene Schutzschicht zufällig entfernt wird, empfiehlt sich bei laufendem Waschen und Reinigen der Oberfläche Sea-Line® C3 SHAMPOO WITH WAX zu benutzen.
Allgemeines:	Hinweise zum sicheren Umgang mit unseren Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt (MSDS).
Lagerung:	Lagern Sie die Produkte in gut verschlossenen Behältern bei 0 °C - 45 °C. Von Feuer, Hitze und Sonnenlicht fernhalten. TIP: Behälter direkt nach Gebrauch gut verschließen!
Haltbarkeit:	18 Monate ab Herstellungsdatum
Normen:	Produktion, Qualitätskontrolle und Lieferung erfüllen die Anforderungen nach ISO Standards 9001 und 14001.

Die in diesem Dokument enthaltenen Daten wurden zu Informationszwecken zusammengestellt. Wir können keine Verantwortung für die Ergebnisse übernehmen, wenn wir keine Kontrolle über die Anwendung haben. Der Benutzer hat die Pflicht eine Kontrollprobe zu erstellen und die Produkteignung für konkrete, individuelle Anwendungen zu bestimmen. Die Marke Sea-Line® übernimmt keine Haftung für sämtliche Schäden oder Gewinnverluste, die mit einer unsachgemäßen Anwendung verbunden sind.

Alle Informationen basieren auf gründlichen Laboruntersuchungen und langjährigen Erfahrungen. Die gut etablierte Marktposition befreit uns nicht von ständigen Qualitätskontrollen unserer Produkte. Dennoch übernehmen wir keine Verantwortung für Endergebnisse bei einer falschen Aufbewahrung oder Nutzung unserer Erzeugnisse sowie für nicht den Grundprinzipien des Handwerks entsprechende Arbeit.

TROTON GmbH Zabrowo, Poland