Froschklappe 7.1

Froschklappe

lieferbar in

Edelstahl 1.4301 V2A gebeizt und passiviert
Edelstahl 1.4571 V4A gebeizt und passiviert

Froschklappe DN ____ PN ____
mit schräg angeordneter Deckelauflage,
Anschluss mit einem Flansch ähnlich DIN 2576,
jedoch mit reduzierter Blattstärke
(Ausführungsform 1).

alternativ
Anschluss mit Sonderflansch auf den Betonauslauf
(Ausführungsform 2).

alternativ
Rohrstutzen mit Mauerdichtflansch zum Einbetonieren
(Ausführungsform 3).

alternativ
Anschluss mit Rohrschelle zum Überstecken auf ein
bauseits vorhandenes Rohr, senkrechte Deckelauflage
(Ausführungsform 4).

alternativ
Anschluss mit Steckmuffe zum Überstecken auf ein
bauseits vorhandenes KG Rohr
(Ausführungsform 5).

Werkstoff-Nr.			
Ausführungsform			
Nenndurchmesser	DN	=	mm
Überstand	Ü	=	mm
Druckstufe	PN	=	
Mauerdicke	D	=	mm
A-Ø Rohr	A	=	mm

Sondermaße tragen Sie bitte in die Regelzeichnung
und in die Maßtabelle ein.

Ausführungsform 1



Ausführungsform 2

Ausführungsform 3



Ausführungsform 4



Ausführungsform 5

technische Änderungen vorbehalten · Nachdruck verboten

elementbau glogger

Pfaffenhofener Straße 4 · 86167 Augsburg
Fon (08 21) 7 90 85-0 · Fax (08 21) 7 90 85-41
www.glogger.de · E-Mail: info@glogger.de