

1. ALLGEMEIN

- Im Jalousiebetrieb können Sie den Empfänger im Tippbetrieb ansteuern.
Drücken Sie die Fahrtaste länger als 1 Sek. Die Jalousie fährt in „Selbsthaltung“.
- Mit dem Drehrichtungsschalter wechseln Sie die Drehrichtung des Antriebs.
Die Werkseinstellung ist Linkslauf.

2. EINLERNEN DES FUNKS (MASTERSENDER)

Mastersender ist jener Sender, der als erster Sender in einem Empfänger eingelernt wird. Im Gegensatz zu weiteren hinzugelerten Sendern, ermöglicht der Mastersender u. a. das Einstellen der Endlagen und das Hinzulernen oder Löschen weiterer Sender.

Stromversorgung herstellen und einschalten



Der VC470-II geht für 3 Min. in Lernbereitschaft.

Drücken Sie für 3 Sek. die Einlerntaste



Der Behang quittiert den Einlern-Vorgang mit einer Bewegung, d. h. der Behang bewegt sich einige cm. Dieses wird in weiterer Folge als „NICKEN“ bezeichnet.

Damit ist der Einlern-Vorgang beendet.

3. EINLERNEN WEITERER SENDER

Es können neben dem Mastersender noch 15 Sender (davon max. 3 Sensoren) in den VC470-II eingelernt werden.

Drücken Sie für 3 Sek. die Einlerntaste des Mastersenders.



Der Behang nickt.

Drücken Sie nun die Einlerntaste des neu einzulernenden Senders für 3 Sek.



Der Behang nickt.

Nun drücken Sie die Einlerntaste des neu einzulernenden Senders noch einmal für 3 Sek.



Der Behang nickt.
Der neue Sender ist nun eingelernt.

Falls der Sender schon im Empfänger eingelernt ist, drücken sie die Einlerntaste für 10 Sekunden.

4. SENDER LÖSCHEN

Der eingelernte Mastersender kann nicht gelöscht werden, er kann nur überschrieben werden.

4a. Sender einzeln löschen

Drücken Sie die „Einlern“-Taste am Mastersender für 3 Sekunden.



Der Behang nickt.

Jetzt drücken Sie die „Einlern“-Taste des zu löschenden Senders für 3 Sekunden.



Der Behang nickt.

Drücken Sie jetzt 10 Sek. die „Einlern“-Taste des zu löschenden Senders



Der Behang nickt.
Der Sender wurde aus dem VC470-II gelöscht.

4b. Alle Sender löschen (außer Mastersender)

Drücken Sie die „Einlern“-Taste am Mastersender für 3 Sekunden.



Der Behang nickt.

Jetzt drücken Sie nochmal die „Einlern“-Taste des Mastersenders für 3 Sekunden.



Der Behang nickt.

Drücken Sie jetzt 10 Sek. die „Einlern“-Taste am Mastersender.



Der Behang nickt.
Alle Sender außer dem Mastersender wurden aus dem VC470-II gelöscht.

5. PROGRAMMIERUNG DER ZWISCHENPOSITION 1

Die Zwischenposition 1 ist eine frei wählbare Position des Behanges zwischen oberer und unterer Endlage. Die Zwischenposition 1 wird aus der oberen Endlage heraus angefahren.

5a. Einstellen der Zwischenposition 1

Fahren Sie den Behang aus der oberen Endlage in die gewünschte Zwischenposition und drücken Sie die „STOPP“-Taste und innerhalb von 3 Sek. zusätzlich die „AB“-Taste. Tasten gedrückt halten.



Der Behang nickt.
Die Zwischenposition ist jetzt gespeichert.

5b. Anfahren der Zwischenposition 1

Drücken Sie 2x die „AB“-Taste innerhalb einer Sek.



Der Behang fährt in die Zwischenposition.

5c. Löschen der Zwischenposition 1

Fahren Sie den Behang in die Zwischenposition. Drücken Sie nun die „Stopp“-Taste und innerhalb von 3 Sek. zusätzlich die „AB“-Taste und halten Sie diese gedrückt.



Der Empfänger quittiert.
Die Zwischenposition 1 ist gelöscht.

6. PROGRAMMIERUNG DER ZWISCHENPOSITION 2

Mit dieser Funktion können Sie den Behang aus der unteren Endlage wieder Auffahren, dass die Zwischenposition 2 erreicht wird.

Zum Einstellen der Zwischenposition 2 müssen beide Endlagen eingestellt sein.

6a. Einstellen der Zwischenposition 2

Fahren Sie den Behang aus der unteren Endlage in die gewünschte Zwischenposition 2 und drücken Sie die „STOPP“-Taste und innerhalb von 3 Sek. zusätzlich die „AUF“-Taste. Tasten gedrückt halten.



Der Behang nickt.
Die Zwischenposition 2 ist jetzt gespeichert.

6b. Anfahren der Zwischenposition 2

Drücken Sie 2x die „AUF“-Taste innerhalb einer Sek.



Der Behang fährt in die Zwischenposition 2.

6c. Löschen der Zwischenposition 2

Fahren Sie den Behang in die Zwischenposition. Drücken Sie nun die „Stopp“-Taste und innerhalb von 3 Sek. zusätzlich die „AUF“-Taste und halten Sie diese gedrückt.



Der Empfänger quittiert.
Die Zwischenposition 2 ist gelöscht.

7. ÜBERPRÜFUNG DER DREHRICHTUNG

Drücken Sie die „AUF-“ oder „AB“-Taste des Funksenders.



Fährt der Behang in die gewünschte Richtung
Drehrichtung OK

Der Behang fährt in die falsche Richtung.



Netzstecker abziehen, Drehrichtungsschalter in die gegenüberliegende Position drehen.
Die Drehrichtungszuordnung ist geändert.
Drehrichtungszuordnung erneut überprüfen.



