



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

Produktvorteile & Ausstattung



Hochleistungsmotor: Für schneller saubere Luft

Die Dunstabzugshaube ist mit einem Highperformance-Motor der neuesten Generation ausgestattet. Kochgerüche und Dünste werden besonders schnell und effizient entfernt.

- Kaminhaube, Breite 80 cm
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Intensiv): 360 m³/h
- Leistungswerte im Umluftbetrieb (Max/Min): 350 / 230 m³/h
- Bedienung über Touch Control-Berührungssensoren
- Elektronische Regelung
- 3 Leistungsstufen + 1 Intensivstufe
- Randabsaugung
- LED-Beleuchtung: (Anzahl der Lampen: 2, Gesamte Beleuchtungsleistung: 5 Watt)
- Farbtemperatur: 3000 K
- Anschlusswert: 250 W + 5 W, Anschluss an 230-240 V~
- 1 Metall-Fettfilter
- Kohleaktivfilter ECFB02, PNC 902 979 877, Anzahl 2, im Lieferumfang enthalten
- Kohleaktivfilter Long Life: ECFBLL01, PNC 902 979 878, als Sonderzubehör erhältlich, als Sonderzubehör erhältlich
- Optische Sättigungsanzeige - Fettfilter
- Optische Sättigungsanzeige - Kohleaktivfilter
- Abluft- und Umluftbetrieb
- Geräuschwerte im Abluftbetrieb (Max./Min.): 61 / 46 dB (A) re 1 pW
- Kaminaufsatz, MECK49, PNC 902 980 265 als Sonderzubehör erhältlich



LED-Beleuchtung: für energiesparende Kochfeldbeleuchtung

Die im Dunstabzug integrierte LED-Beleuchtung leuchtet das Kochfeld effizient und gleichmäßig aus. Für mehr Kontrolle, beste Sicht und vollen Überblick aufs Kochgeschehen.



Metall-Fettfilter: Für stets saubere Luft

Der hocheffiziente Fettfilter nimmt beim Kochen Fette und Dünste aus dem Kochdunst auf. Für eine leichte Reinigung kann dieser sogar in den Geschirrspüler gegeben werden.

Touch-Bedienfeld für die absolute Steuerung auf Knopfdruck

Für die absolute Kontrolle über den Kochvorgang bietet dieses hochentwickeltes Touch-Bedienfeld eine präzise Steuerung des Dunstabzugs auf Knopfdruck.

Technische Daten

PNC	942 051 410	Luftstrom bei min. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	280
EAN-Nummer	7332543792184	Max. Gebläseleistung - Umluftbetrieb	290
EPREL Registrierungscode	454624	Geräuschpegel bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in dB(A)	70
Jährlicher Energieverbrauch (kWh/Jahr)	53.3	Geräuschpegel bei max. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	66
Energieeffizienzklasse	A (Spektrum A+++ bis D)	Geräuschpegel bei min. Leistung im Abluftbetrieb in dB(A)	52
Fluidynamische Effizienzklasse	A	Luftstrom bei Intensivstufe im Umluftbetrieb in m³/h	360
Fluidynamische Effizienz	29.6	Luftstrom bei max. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	350
Beleuchtungseffizienzklasse	A	Luftstrom bei min. Leistung im Umluftbetrieb in m³/h	230
Beleuchtungseffizienz (lx/W)	43.8	Geräuschpegel bei max. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	73
Klasse für Fettabscheidegrad	E	Geräuschpegel bei min. Leistung im Umluftbetrieb in dB(A)	61
Fettabscheidegrad (%)	55.1	Farbtemperatur in K	3000
Gerätehöhe (mm)	409	Fernbedienung	nein
Höhe max. (mm)	409	Mindestabstand Elektro(cm)	50
Gerätebreite (mm)	800	Mindestabstand Gas (cm)	60
Gerätetiefe (mm)	152	Bruttogewicht (kg)	18.93
Abluftstutzen (mm)	150		
Farbe	Schwarz		
Kohleaktivfilter	ECFB02		
Kohleaktivfilter Bestellnummer	902 979 877		
Volt	230-240		
Luftstrom bei Intensivstufe im Abluftbetrieb in m³/h	700		
Luftstrom bei max. Leistung im Abluftbetrieb in m³/h	570		

