

DECKENMATT + - DMS+



Anwendung

Für Innen. Für Decken und Wände. Spannungsarm und armierend bei Haarrissen. Extrem isolierende Wirkung bei Nikotin, Russ und Wasserflecken. Speziell geeignet für stark saugende, ältere Untergründe wie Leim-, Kalk- und Kaseinfarben sowie neuem Weissputz und auf Hartschaum (Styropor o.ä.).

Spezielle Vorteile

Das Produkt besitzt eine Deckkraftklasse **1** und Nassabriebklasse **1**, ist geruchs- und aromatenarm. Spritzt nicht. Ansatzfrei verarbeitbar. Trocknet weiss und tuchmatt auf. Einfach in der Anwendung.

Verdünnung

Gebrauchsfertig. Falls notwendig verdünnen mit Spezial-Verdünner T (max. 5%). Andere Verdünnungen machen die Geruchslosigkeit zunichte.

Verarbeitung

Mit Pinsel, Roller und Airlessgerät.

Airless Spritzen:

Düse 0,53 - 0,63 mm

Druck 140 - 180 bar

Spritzwinkel 50°.

Die werte sind Richtwerte und können bei Gerattypen verschieden sein.

Trockenzeit

Nach 1 Std. kann die folgende Schicht aufgetragen werden. Nach 8 - 12 Std. Überstreichbar. Nach ca. 30 Std. vollständig durchgetrocknet, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

Verbrauch

Ca. 3 - 5 m²/kg, abhängig von Zustand und Saugfähigkeit des Untergrundes.

Glanzgrad

Tuchmatt

Farbton

Schneeweiss und Abtönbar

Gebinde

Kessel à 20 kg

Bindemittel

Matt-Alkydharz.

Pigment

Titandioxyd und Talkum

Festkörpergehalt

65 - 70 Gew. %

Spezisches Gewicht

1.45 - 1.50 g/ml bei 23°C

Viskosität

Thixotrop 8500 mPas, bei 23°C

Flammpunkt

Ca. 62 °C

Lagerbeständigkeit

1 Jahr - bei frostfreier Lagerung-

VOC

2004/42IIA (i) (600/500) Max. 450 g/ltr

VVS

1620



LAGER LAKFA BV c/o Ziegler (Schweiz) AG
Signalstrasse 101 | CH-4058 Basel
Tel.: 061-6912160 | Fax: 061-6958458
info@lakfa.com | www.lakfa.ch

LAKFA Verffabriek BV
Zeeburgerpad 116 | NL-1019 AE AMSTERDAMI
Tel.: +31-20-6947368 | Fax: +31-20-6650808
info@lakfa.com | www.lakfa.com