

Lattenrost	NEU: Mit ultraflachem Motor ohne Unterbau-Platzbedarf
Leisten	28 hochwertige 7 -fach schichtverleimte Buche Federholzleisten für die vollflächige Unterstützung der gesamten Liegefläche
Leistenbreite/ Leistenabstand	Leistenbreite 38 mm und Leistenabstand 28 mm sorgen für optimale ergonomische Körperanpassung
Endpunktlager	<p>28 Endpunktlager aus SBS-Kautschukmaterial mit einer extrem hohen Elastizität, hoher Dauerbruch- und Biegeelastizität, sowie ein Rückstellvermögen, das eine dauerhafte problemlose Funktion gewährleistet.</p> <p>Einen in Optik und Feeling ausgezeichneten Gummicharakter, der durch seine ausgeprägte Haftreibung einen festen Sitz der Latte im Endpunktlager gewährleistet</p> <p>Absolut frei von PVC</p>
Befestigung Endpunktlager	Endpunktlager sind flexibel an 56 Scheibenbolzen aufgehängt
Holm überlagernd	Optimaler ergonomischer Liegekomfort mit Holm übergreifender Leistenlagerung und Abfederung bis zum Bettrand
Zonen	7 Liegezonen
Mittelzonenbereich/ Härtegradregulierung	Stufenlose Härteregulierung im Becken- und Lordosenbereich zur Anpassung an das Gewicht bzw. zur Einstellung der gewünschten Liegehärte durch Verstärkungsfedern und Härtezonenschieber (6-fach)
Schulterabsenkung	Hochwirksames Schulterentlastungssystem und Beckenkomfortzone zur optimalen Entlastung der Wirbelsäule und Vermeidung von Muskelverspannungen mit 20 mm Dämpfungsweg durch Kautschukkappen in weicheren Shorehärtegraden
Mittelturt	Druckverteilung und Stabilisierung durch Mittelturt
Matratzentyp	Geeignet für alle Matratzen außer Federkernmatratzen

Motorisch	<p>Ultraflache Antriebstechnologie</p> <p>Überaus geräuscharme Antriebe bieten eine stufenlose Verstellung der Liegefläche in fast jede gewünschte Position</p> <p>Verzichten auf den Einsatz von Metallbeschlägen und reduzieren so maßgeblich das Gewicht und potentielle Magnetfeld-Störzonen im Schlafzimmer</p> <p>Eine mechanische Notabsenkung ist serienmäßig integriert</p> <p>Eine Netzfreeschaltung (NFS) sowie eine LED-Anzeige für den Batteriezustand sind serienmäßig integriert</p> <p>Das Netzteil erfüllt die neuste Öko-Design Richtlinie</p> <p>Sämtliche unserer Antriebssysteme verfügen mit dem Freilauf über eine sinnvolle Sicherheitsfunktion</p>
Rahmen	Die Längsholme außen (60 x 20 mm) und Längsverlängerungen innen (40 x 20 mm) bestehen aus langlebigen, stabilen, querverleimten Buche Schichtholz und die Querholme (55 x 25 mm) aus Buche Vollholz
Rahmenhöhe	60 mm
Bauhöhe	110 mm
Bodenfreiheit	OHNE PLATZBEDARF - bei allen Betten als Austausch für Standard-Lattenroste einsetzbar. Kann auch bei Betten mit Bettkasten verwendet werden.
Formate	80/200 cm, 90/200 cm und 100/200 cm. Sondergrößen auf Anfrage
Garantie Belastung	150 kg