Technisches Merkblatt

DRYADEN Möbel-Politur Nr. 560



Anwendungsbereich Im Innenbereich, für geölte, versiegelte und lackierte Flächen. Nicht für Schrankinnenflächen geeignet.

Eigenschaften Pflegend und auffrischend. Entfernt leichte Verschmutzungen und gibt einen dezenten Glanz. Frei von

organisch-chemischen Verbindungen gemäß DIN EN 71 Teil 9.

Volldeklaration Isoaliphate, Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharzester, Leinöl-Standöl, Orangenöl, dehydrierter Aminozucker

und bleifreie Trockenstoffe (Mn, Zr).

Farbton Farblos bis leicht honigtönend (Farbzahl ca. 5 nach Gardner).

Verarbeitung Die Politur auf ein Tuch geben und sparsam, d. h. hauchdünn aufreiben, bei Holz in Faserrichtung.

Fläche darf nicht mehr kleben, sonst nochmal einige Tropfen auf die Fläche geben und polieren, bis sie nicht mehr klebt. Bei stärkeren Verschmutzungen 10 -20 Minuten einwirken lassen, mit Schmutz entfernen und

dann sparsam auftragen.

Verbrauch Durch Probeauftrag ermitteln. 1 l reicht für ca. 100 m², d. h. 10 ml/m², je nach Saugfähigkeit und

Oberflächenbeschaffenheit der zu polierenden Fläche auch erheblich ergiebiger.

Trockenzeit Bei 23 °C und 50 % rel. Luftfeuchte ca. 2 - 8 Stunden.

Dichte Ca. 0,81 g/ml.

Hinweise Vor Gebrauch an unauffälliger Stelle ausprobieren. Evtl. Unverträglichkeiten sind z. B. an unangenehmen

Gerüchen oder Milchigwerden eines Lackes zu erkennen. Auf weißen Oberflächen kann es zu Vergilbungen

kommen.

Für gute Belüftung während und nach der Verarbeitung sorgen.

Mit DRYADEN Möbel-Politur Nr. 560 getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Polierpads, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Öl luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser bis zur Entsorgung aufbewahren, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Pflanzenölgehaltes.

Das flüssige und verarbeitete Produkt ist nicht selbstentzündlich.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. H413 Kann für Wasserorganismen schädlich sein, mit langfristiger Wirkung.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P301+P310BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

EUH208 Enthält Limonen (Orangenöl). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Allergiker-Hotline: 05825 / 8871.

Entsorgung Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften.

Eingetrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Gebinde 0,1l; 0,2 l; 0,75l

Lagerung Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 4 Jahre haltbar.

Alle Angaben sind Ergebnisse langjähriger Forschung und praktischer Erprobung. Sie stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit. Die jeweils neueste Fassung ist im Internet unter www.livos.de abrufbar. Das Merkblatt dient der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfalle wenden Sie sich bitte an den LIVOS Kundendienst (siehe S. 1).

Juli 2021

Gefahr