

Lovibond® Colour Measurement Tintometer® Group



AF327 Pt-Co-/Hazen-/APHA-Farbzahl, unterer Wertebereich, 0 - 70 m

Visual Colour Grading of Platinum-Cobalt/Hazen/APHA Colour (Range 0 - 70 mg)



- Entspricht den Weglängen Anforderungen des ASTM D 1209
- Schnelle, Ökonomische & Tragbare visuelle Übereinstimmung
- Zwei-Feld Ansicht für genaue Ergebnisse
- Konstante Lichtverhältnisse garantiert

Bestell-Nr.: 433270

Entspricht ASTM 1209

Das Lovibond® AF327 ist ein spezielles Kit für die visuelle Farbeinstufung von Platin-Kobalt/Farbe/APHA Farbe in einem Bereich von 0 - 70 mg Pt/l. Mit diesem Gerät entsprechen Sie den Weglängen Anforderungen des ASTM D 1209. Darin wird ein System für Farbabgleiche angegeben bei dem eine 100 ml Probensäule mit 275 - 295 mm Länge mit Platin-Kobalt Lösungen verglichen wird.

Schnelle, Ökonomische & Tragbare visuelle Übereinstimmung

Der Comparator 2000+ ist ein flexibles, modulares System für die visuelle Farbermittlung. Durch die Verwendung eines geeigneten Comparator Geräts und Farbscheibe können Sie die Probe schnell gegen die kalibrierte, farbstabile Glasstandards vergleichen.

Zwei-Feld Ansicht für genaue Ergebnisse

Lovibond® Comparator Geräte enthalten ein integriertes Prisma, das die Probe- und Vergleichsfelder überlappen lässt, dies verbessert den Farbunterschied und die Überlappung. Das Prisma ist ultraschallversiegelt, um eine Verschmutzung der Optik zu verhindern. Jeder individuell abgestufte Glasstandard gibt eine eigenständige Stufe im Messbereich (im Gegensatz zu einer durchgängigen Abstufung) wieder, dies hilft der Farburnterscheidung und ermöglicht eine hohe Genauigkeit der Ergebnisse.

Konstante Lichtverhältnisse garantiert

Ein optionales Element des Comparator 2000+ ist die Tageslicht 2000 Beleuchtungseinheit. Dabei handelt es sich um eine standardisierte Lichtquelle, die konstante Beleuchtungsverhältnisse für genaue Farbschätzungen garantiert. Dies ist besonders bei blassen Proben

sehr hilfreich. Durch den Gebrauch einer Lovibond® Beleuchtungseinheit können Sie gleichförmigen Lichtverhältnissen für den Farbabgleich, 24 Stunden am Tag und unabhängig vom Umgebungslicht, sicher sein.

Verlängerte Lagerzeit

Das einzigartige Feature der Lovibond® Testscheiben ist ihr eingebauter gefärbter Glasstandard, der farbstabil ist und nicht von UV Licht oder extremen Umweltbedingungen beeinflusst wird.

Bitte beachten Sie, dass wir keine Kompatibilität von den eingestellten Lovibond® Comparator 1000 Scheiben mit den Scheiben des Lovibond® Comparator 2000+ gewährleisten können.

Industrie

Chemische Industrie | Lebensmittel- und Getränkeindustrie | Ölindustrie | Pharmazeutische Industrie

Applikation

Abwasserbehandlung | Chemikalien | Mineralöle und Wachse | Speiseöle und -fette

AF327 Pt-Co-/Hazen-/APHA-Farbzahl, unterer Wertebereich, 0 - 70 m

Das Lovibond® AF327 ist ein spezielles Kit für die visuelle Farbestufung von Platin-Kobalt/Farbe/APHA Farbe in einem Bereich von 0 - 70 mg Pt/l. Mit diesem Gerät entsprechen Sie den Weglängen Anforderungen des ASTM D 1209. Darin wird ein System für Farbabgleiche angegeben bei dem eine 100 ml Probensäule mit 275 - 295 mm Länge mit Platin-Kobalt Lösungen verglichen wird.

Technische Daten

Applicable Standard ASTM D1209
ISO 6271

Farb-Durchsichtigkeit Transparent

Tragbarkeit Tragbar

Lieferumfang

- 1 x Nessleriser Tageslicht 2000+
- 1 x Farbe D1209 0-30 Scheibe
- 1 x Farbe D1209 30-70 Scheibe
- 1 x 1209 Nessleriser Körper
- 1 x Paar Nessler Zylinder
- 1 x Entionisiertes Wasser

Tintometer GmbH

Lovibond® Water Testing
Schleefstraße 8-12
44287 Dortmund
Tel.: +49 (0)231/94510-0
verkauf@lovibond.com
www.lovibond.com
Deutschland

The Tintometer Limited

Lovibond House
Sun Rise Way
Amesbury, SP4 7GR
Tel.: +44 (0)1980 664800
Fax: +44 (0)1980 625412
sales@lovibond.uk
www.lovibond.com
Vereinigtes Königreich

Tintometer China

9F, SOHO II C.
No.9 Guanghualu,
Chaoyang District,
Beijing, 100020
Customer Care China Tel.: 4009021628
Tel.: +86 10 85251111 Ext. 330
Fax: +86 10 85251001
chinaoffice@tintometer.com
www.lovibond.com
China

Tintometer South East Asia

Unit B-3-12, BBT One Boulevard,
Lebuh Nilam 2, Bandar Bukit Tinggi,
Klang, 41200, Selangor D.E
Tel.: +60 (0)3 3325 2285/6
Fax: +60 (0)3 3325 2287
lovibond.asia@tintometer.com
www.lovibond.com
Malaysia

Tintometer Brasilien

Caixa Postal: 271
CEP: 13201-970
Jundiaí – SP
Tel.: +55 (11) 3230-6410
sales@lovibond.us
www.lovibond.com.br
Brasilien

Tintometer Inc.

6456 Parkland Drive
Sarasota, FL 34243
Tel: 941.756.6410
Fax: 941.727.9654
sales@lovibond.us
www.lovibond.us
USA

Tintometer India Pvt. Ltd.

Door No: 7-2-C-14, 2nd, 3rd & 4th Floor
Sanathnagar Industrial Estate,
Hyderabad, 500018
Telangana
Tel: +91 (0) 40 23883300
Toll Free: 1 800 599 3891/ 3892
indiaoffice@lovibond.in
www.lovibondwater.in
Indien

Tintometer Spanien

Postbox: 24047
08080 Barcelona
Tel.: +34 661 606 770
sales@tintometer.es
www.lovibond.com
Spanien

Technische Änderungen vorbehalten

Printed in Germany

Lovibond® and Tintometer® are Trademarks of the Tintometer Group of Companies