

PFLEGE- UND GEBRAUCHSANLEITUNG FÜR ZARGENFENSTER MEALUXIT AQUA

Bitte unbedingt dem Hauseigentümer übergeben!

Das Zargenfenster MEALUXIT AQUA schützt Ihre Kellerräume vor kurzfristig aufstauendem Wasser im Bereich der Kellerfenster. Die Fenster sind nach der Richtlinie FE-07/1 des ift Rosenheim bis zu einem Wasserpegel von **80 cm wasserdicht** und bis zu einem Wasserpegel von **150 cm hochwasserbeständig**.

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- 1 Die Dichtigkeit ist nur bei verriegeltem Fenster gegeben.
- 2 Verschmutzungen während der Bauphase können die Funktionsweise der Zargenfenster MEALUXIT AQUA beeinträchtigen. Aus diesem Grund werden die Fenster versiegelt ausgeliefert.
- 3 Um die Funktionsfähigkeit auf Dauer zu gewährleisten, empfehlen wir, die Funktionsfähigkeit der Beschläge und Dichtungen halbjährlich und nach jedem eingetretenen Hochwasser zu überprüfen. Bitte beachten Sie die beiliegenden Hinweise des Beschlagherstellers.

Druckfehler, sowie technische Änderungen vorbehalten / Stand September 2017