



Rittmann-HF-Technik

Produktion - Vertrieb - Service

Programmierbarer Demodulator K02-K69 (mono)

Der Einzelkanal Demodulator demoduliert das am HF-Eingang anstehende Signal und stellt es zur weiteren Verarbeitung z.B. einem Video-Monitor oder Beamer zur Verfügung. Es kann jeder Kanal im Bereich von K02-K69 incl. Sonderkanäle demoduliert werden. Das gerät funktioniert völlig eigenständig und wird über 4 Tasten und eine LED Anzeige programmiert.

Die Spannungsversorgung erfolgt über ein externes 12V Netzteil(im Lieferumfang). Bei einer eventuellen Unterbrechung der Spannungsversorgung bleibt die letzte Programmierung erhalten.



Anzeige umschaltbar:
Bildträgerfrequenz
Kanal

Eingangsfrequenzbereich: K02-K69 incl. Sonderkanäle

TV Standard: PAL, B/G

Eingangsspegel: min. 45dB μ V bis 80dB μ V

Audio-Ausgang: mono 750mV an 10K Ω m

Video-Ausgang: 1Vss an 75 Ω m

Anschlüsse: AV-Ausgang(chinc)

HF-Eingang (F-Buchse)

Versorgungsspannung, DC-Buchse 2,5mm

Spannungsversorgung: 12VDC

Leistungsaufnahme: 250mA

Umgebungstemperatur: 0-50 Grad C

Abmessungen(B-H-T): 100 x 100 x 30mm

Gewicht: 0,2Kg