

Rauchmelder

DIN EN 14604

Zur Überwachung von Räumen auf Rauchentwicklung. Eine lichtausstrahlende Diode durchleuchtet die Messkammer des Alarmgerätes mit einem Prüfblitz. Dringt Brandrauch in die Kammer, wird der Lichtblitz reflektiert. Das Streulicht trifft auf eine Fozelle, die einen lauten Dauerton auslöst, der erst verstummt, wenn sich der Rauch verzogen hat. Bei nachlassender Batterieleistung macht der Rauchmelder 30 Tage lang durch kurze Signaltöne auf den erforderlichen Batteriewechsel aufmerksam. Der Rauchmelder ist nur mit Batterie montierbar. Funktions-Prüftaste, LED-Funktionsanzeige.

PRODUKTBE SCHREIBUNG

Rauchmelder FireAngel® ST

Thermotpek™-Technologie mit 2 zusätzlichen Thermosensoren bietet durch kombiniertes thermo-optisches Detektionsverfahren erhöhte Sicherheit, Selbstüberwachung mit Störungsanzeige, großer Testknopf mit Alarm-Stopp-Taste, durch integrierten Ereignisspeicher und Diagnosemodul können vom Fachhandel wichtige Daten wie z. B. Alarmauslösungen, Batteriezustand und Verschmutzungsgrad der Rauchkammer ausgelesen werden. Fest integrierte, nicht entnehmbare Long-Life-Batterie, automatische Aktivierung bei Inbetriebnahme, 10 Jahre betriebsbereit.

Rauchmelder FireAngel® ST-630

Artikel-Nr. 400810

VdS-Anerkennung G212123

Vorbereitet zur Aufnahme eines Funkvernetzungsmoduls W2 (Art.-Nr. 400811).

10 Jahre Garantie auf Rauchmelder und Batterie, universelle Montageplatte.

(ØxH) 130x35 mm

FireAngel
Life Saving Innovations



ZUBEHÖR

Funkvernetzungsmodul W2 FireAngel®

Artikel-Nr. 400811

zur Nachrüstung von Rauchmelder FireAngel® ST-630 DET (Art.-Nr. 400810) und Hitzmelder HT-630 EU (Art.-Nr. 400700). Sender und Empfänger eingebaut, keine Zentrale erforderlich, Reichweite ca. 20 m im Gebäude (von örtlichen Gegebenheiten abhängig), Frequenz 868 MHz, Repeaterfunktion, Funküberwachung mit Störungsanzeige. Einteilung in Gruppen möglich, pro Gruppe sind 50 Rauchmelder vernetzbar, unbegrenzte Anzahl von Gruppen, Stummschaltung SMART SILENCE™ im Funknetzwerk.

5 Jahre Garantie.

FireAngel
Life Saving Innovations



Funkvernetzungsmodul inkl. Rauchmelder ST-630

Controller Modul W2-TSL-630 FireAngel®

Artikel-Nr. 400830

Controller Modul W2-TSL-630, LED-Anzeigen für Rauch- und CO-Alarm, intuitive Bedienung, integriertes W2-Funkmodul zur Kommunikation mit allen Produkten der W2-Familie. Einfacher Test des W2-Netzwerks, Alarmstummschaltung für bis zu 10 min, Lokalisierungsfunktion (bei einem Alarm können alle Melder außer dem auslösenden stummgeschaltet werden, um die Alarmquelle ausfindig zu machen), Störungsanzeige. Stromversorgung durch 2 Mignon-Batterien

5 Jahre Garantie

FireAngel
Life Saving Innovations



Fixpad zum Anbringen von Rauchmelder FireAngel® ST

Artikel-Nr. 400820

zur Montage von Rauchmelder & Hitzmelder FireAngel® ST (Art.Nr. 400700, 400800, 400810) an Zimmerdecken ohne zu bohren, beidseitig beschichtete Klebe-Schaum-Folie.

Ø 100 mm, Dicke 3 mm

FireAngel
Life Saving Innovations



FireAngel® ST Prüfaerosol für Rauchmelder

Artikel-Nr. 400980

zum einfachen und schnellen Testen von optischen Rauchmeldern, ideal für Service- und Wartungsarbeiten, 150 ml.

FireAngel
Life Saving Innovations

