

Rauchmelder

DIN EN 14604

Zur Überwachung von Räumen auf Rauchentwicklung. Eine lichtsustrahlende Diode durchleuchtet die Messkammer des Alarmgerätes mit einem Prüfblitz. Dringt Brandrauch in die Kammer, wird der Lichtblitz reflektiert. Das Streulicht trifft auf eine Fozelle, die einen lauten Dauerton auslöst, der erst verstummt, wenn sich der Rauch verzogen hat. Bei nachlassender Batterieleistung macht der Rauchmelder 30 Tage lang durch kurze Signaltöne auf den erforderlichen Batteriewechsel aufmerksam. Der Rauchmelder ist nur mit Batterie montierbar. Funktions-Prüftaste, LED-Funktionsanzeige.

PRODUKTBESCHREIBUNG**Rauchmelder FireAngel® ST**

Thermotpek™-Technologie mit 2 zusätzlichen Thermosensoren bietet durch kombiniertes thermo-optisches Detektionsverfahren erhöhte Sicherheit, Selbstüberwachung mit Störungsanzeige, großer Testknopf mit Alarm-Stopp-Taste, durch integrierten Ereignisspeicher und Diagnosemodul können vom Fachhandel wichtige Daten wie z. B. Alarmauslösungen, Batteriezustand und Verschmutzungsgrad der Rauchkammer ausgelesen werden. Fest integrierte, nicht entnehmbare Long-Life-Batterie, automatische Aktivierung bei Inbetriebnahme, 10 Jahre betriebsbereit.

Blitzlicht mit Vibrationskissen FireAngel®

Artikel-Nr. 400840

FireAngel®
Life Saving Innovations

Alarmierungssystem speziell für Hörgeschädigte. Vibrationsalarm über Vibrationskissen, optische Alarmierung über 180° Blitzlicht. Anschluss 230 V, 72 h Notstromversorgung über eingebauten Akku. Die Alarmierung erfolgt über integriertes Funknetzmodul (Art.-Nr. 400811) in Verbindung mit Funkrauchmelder FireAngel® ST-630 DET.
5 Jahre Garantie

**ZUBEHÖR****Controller Modul W2-TSL-630 FireAngel®**

Artikel-Nr. 400830

FireAngel®
Life Saving Innovations

Controller Modul W2-TSL-630, LED-Anzeigen für Rauch- und CO-Alarm, intuitive Bedienung, integriertes W2-Funkmodul zur Kommunikation mit allen Produkten der W2-Familie. Einfacher Test des W2-Netzwerks, Alarmstummmschaltung für bis zu 10 min, Lokalisierungsfunktion (bei einem Alarm können alle Melder außer dem auslösenden stummgeschaltet werden, um die Alarmquelle ausfindig zu machen), Störungsanzeige. Stromversorgung durch 2 Mignon-Batterien
5 Jahre Garantie

