

SUNEX Heizungsreiniger wird überwiegend in Warmwasserheizungen mit einem hohen Grad an Korrosion und Verschlammung eingesetzt.

SUNEX Heizungsreiniger löst und dispergiert die losen Verunreinigungen wie Rost, Schlamm und Magnetit



Mit Hilfe der Dosierung Station werden die Bestandteile der Flüssigkeit aus der Anlage gespült zusammen mit Rost und Schlamm. Den Vorbeugenden Schutz vor Korrosion kann man erreichen durch Hinzufügung von Flüssigkeitskonzentrat .

- Nitritfrei, phosphatfrei, sekundär aminfrei, boratfrei, zinkfrei, enthält keinen 2-Ethylhexansäure
- Biologisch abbaubar
- Stark dispergierende Eigenschaften
- Löst Kalzium nicht auf
- Temperaturfest bis zu < 150 °C
- Farbe: gelblich
- Spezifisches Gewicht: 1,1 g/ml DIN 51757
- pH-Wert (1:1 mit neutr. Wasser): ca. 8,5 ASTM-D 1287
- Flammpunkt (°C): > 100 ASTM-D 51758
- Kein Gefahrgut – Wassergefährdungsklasse 1
- Kein Gefahrstoff

Das Produkt ist CMR (kanzerogen, mutagen, die negative Auswirkungen auf die Fortpflanzung haben) und die Substanzen nicht enthalten in der Richtlinie 2011/65/EU (RoHS = Restriction of Hazardous Substances) der Europäischen Gemeinschaft aufgeführt, art. 4§1 wie Blei, Quecksilber, Cadmium, sechswertiges Chrom, polybromierte Biphenyle (PBB), polybromierte Diphenylether.

Sundex Heizungsreiniger kann mit nahezu allen gängigen Arten von Dichtungen verwendet werden. Heizungssysteme – mit Hilfe der Dosierung Station dosieren Min. 0,2% bis 1% des Volumen der Anlagen. Die Behandlungsdauer 2-4 Wochen. Beobachten wie viele Verunreinigungen in den System aktiviert wurden, falls erforderlich die Dosis auf etwa 0,4% (max. 1%) erhöhen.

Die optimale Einsatztemperatur liegt zwischen 10°C und 100 °C.

Die Anlagen müssen der DIN-Norm 4757, Teil 1, entsprechen und als geschlossene Systeme ausgeführt sein, da sich keine Luft im System befinden sollte.

Der Reinigungsprozess sollte von einer kompetenten Person durchgeführt werden.

Das Produkt wurde auf der Basis von Coracon Bestandteilen gefertigt

Typ	Bemerkungen	Kat.-Nr.
Heizungsreiniger	5 Liter	599 011 001