

KOAGULATOR

Schlackenbindemittel

BESCHREIBUNG:

Das Produkt KOAGULATOR dient zum Abbinden von Schlacken auf Schmelzen und Pfannen. Es ermöglicht ein sauberes Abziehen der Schlacken, besonders vor dem Vergießen. Die in den Pfannen aufsteigenden Verunreinigungen werden durch KOAGULATOR abgebunden. Die Schlacke kann danach leicht von der Badoberfläche abgezogen werden.

EIGENSCHAFTEN:

Feuchtigkeit: max. 0,50 %
Schüttgewicht: 1100 - 1400 g/l
Granulation: 0,50 - 1,50 mm

ANWENDUNG:

Die Einsatzmenge, bezogen auf die anzusetzende Gewichtseinheit an Flüssigmaterial, ist von der Menge der anfallenden und damit abzubindenden Schlacke und von der Größe der jeweiligen Badoberfläche abhängig.

ANWENDUNGSHINWEIS:

Nach dem Abstich und nach Beendigung der metallurgischen Behandlung wird Koagulator auf die Badoberfläche aufgetragen. Nach Einwirkung von 0,5 bis 2 Minuten (temperaturabhängig) kann die abgebundene Schlacke von der Badoberfläche abgekämmt werden. Die Reaktionszeit ist von der Dicken der Schlackendecke und der Badtemperatur abhängig.

Hinweis!

Diese Angaben und Empfehlungen wurden aufgrund eingehender Versuche und langjähriger, praktischer Erfahrungen mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Da jedoch die Verwendung beim Verbraucher unserer Kontrolle entzogen ist, kann bei der Vielseitigkeit der Anwendungsmöglichkeiten und der Arbeitsmethoden für den einzelnen Fall keine Gewähr übernommen werden.