

Vorführmaschine **Yamato**

TSDW-206W

NEW**Einsatzbereich:**

Für Produkte, die nicht auf Rundkopfwagen verwogen werden können.
Für kleinere Produktionen und häufiger Produktewechsel.
Wo eine Rundkopfwagen weder nötig noch möglich ist.
Bei engen Platzverhältnissen.
Bei teuren Produkte für kleinen give-away.
etc.

Funktion:

Die 14 Wiegebänder werden manuell mit Produkt bestückt die einzeln gewogen werden. Der Computer ermittelt welche Gewichtskombination aus den 14 Teilmengen das beste Zielgewicht ergibt. Die ausgewählten Wiegebänder entleeren das Produkt auf das zentrale Auslaufband. Die leeren Wiegebänder werden wieder beschickt.

Anwendungsmöglichkeiten:**A) In Schalen abfüllen**

Kleinstückige Produkte können im Durchlauf direkt in passende Schalen auf dem Auslaufband abgefüllt werden.

B) Verpackungsmaschinen beschicken

Für grossstückige Produkte kann die TSDW mit einem Taktband kombiniert oder direkt an eine Verpackungsmaschine angebaut werden.

C) Gebinde egalisieren

Gebinde, die mit einer Mindermenge gefüllt werden laufen über eine Kontrollwaage, welche die Gewichtsdiﬀerenz an die TSDW übermittelt.

Die TSDW ermittelt aus den 14 Teilmengen die passende Gewichtskombination um das Zielgewicht zu erreichen.

Ausführungen:

Auslaufband in V-Form für runde oder lange Produkte
Auslaufband mit 160 mm Nutzbreite
Auslaufband mit 300 mm Nutzbreite für grosse Produkte

Priority-Head Funktion:

Mit dieser Funktion kann ein Wiegeband ausgewählt werden, welches bei jeder Kombination entleert wird.

Zählfunktion:

Über das Stückgewicht kann stückgenau „gezählt“ werden

Vorteile:

Genaue Gewichte
Höhere Leistung
Höhere Produktivität
Vielseitige Anwendung

Konstruktion:

Komplett in Chromstahl
Schutzklasse IP65, abwaschbar
Demontierbar ohne Werkzeuge

Steuerung:

Einfache Bedienung
100 Artikel speicherbar
Viele Zusatzfunktionen
Synchronisation mit Verpackungsmaschinen
Fusspedal

Technische Daten

- 14 Wiegebänder
- 1 Austragsband zur Beschickung einer Verpackungsmaschine
- Wiegebereich 8 bis 6'000 g
- Leistung bis 30 Takte/Min.
- 100 Programme speicherbar
- Schutzklasse IP65
- L 1'600 mm x B 750 mm x H 1'000 mm
- Gewicht 150 kg

**Preis und Lieferfrist auf Anfrage
- Zwischenverkauf vorbehalten -**