

## Festlegung der Grenzen gemäß Maschinenrichtlinie

Festlegung der Grenzen der auswechselbaren Ausrüstung			
<b>1</b>	<b>Verwendungsgrenzen</b>		
	Bestimmungsgemäße Verwendung	Spritzgießen von Kunststoffteile	
	Vernünftigerweise vorhersehbare Fehlanwendung	Keine vorhersehbare Fehlanwendung	
	<b>Einsatzbereich der auswechselbaren Ausrüstung</b>		
	Haushalt	nein	
	Industrie	ja	
	Nutzergruppen	Aufgabe	Qualifikation/ Beeinträchtigung
	Fachpersonal	Instantsetzung Wartung Einrichten Inbetriebnahme	Fachausbildung
	Bedienpersonen	Bedienung	nicht erfahren/ angeleert/ erfahren

<b>2</b>	<b>Räumliche Grenzen</b>		
	Beschreibung der auswechselbaren Ausrüstung	Auswechselbare Ausrüstung bestehend aus: Düsenseite Auswerferseite Beheizte Düse (optional) HK- System (optional) Schieber (optional) Ausdreheinheit (optional) Hydraulikzylinder (optional) Pneumatikzylinder (optional) Elektrische Stelleinheit (optional) Sonderfunktionen (optional)	
	Schnittstellen zu anderen Maschinen	Ja	
	Schnittstellen zur Energieversorgung	Nein Elektrische Energieversorgung (optional) Hydraulische Energieversorgung (optional) Pneumatische Energieversorgung (optional)	

<b>3</b>	<b>Zeitliche Grenzen</b>		
	Vorgesehene Verwendungsdauer	Gemäß der garantierten Ausbringung (siehe Lastenheft)	
	Empfohlene Wartungsintervalle	Siehe Bedienungsanleitung	

<b>4</b>	<b>Weitere Grenzen</b>		
	Höchste/ niedrigste Umgebungstemperatur	Siehe Bedienungsanleitung	
	Erforderlicher Grad der Sauberkeit	Keine besonderen Anforderungen	
	Materialien und Eigenschaften der verarbeiteten Materialien	Siehe Bedienungsanleitung	