

Produktneuheit:

ultrakompakt

Breite: nur 2 TE (36 mm)



+ Schnelle Installation

- durch Nutzung von Flachsteckhülsen

+ Fernmeldekontakt

- Potentialfrei
- 1 Wechsler

+ Optische Defekt-/Funktionsanzeige

- einfache und zuverlässige Zustandserkennung

+ Aufrasttechnik oder Direktmontage

- schnelle und einfache Montage auf der Hutschiene
- oder mittels integrierten Laschen direkt z. B. in einer Wallbox oder Ladesäule

Überspannungsschutz „ultrakompakt“

Acti9 iPRF CU – Überspannungsableiter Typ 2 + Typ 3

Acti9 iPRF CU – Überspannungsableiter Typ 2 + Typ 3

Platzsparend bei minimalem Installationsaufwand

Sicherstellen der Verfügbarkeit der Ladeinfrastruktur durch Schutz gegen Überspannung

Nachhaltigkeit – Überspannungsschutz sorgt für Steigerung der Lebensdauer durch Vermeidung von Defekten

Acti9 iPRF CU

- Geprüft nach EN 61643-11:2012
- Ideal für Wallboxen oder Ladesäulen
- Installation auf Hutschiene oder Direktmontage
- Optische Defektanzeige und Fernmeldekontakt
- Schnelle Installation durch Nutzung von Flachsteckhülsen

se.com/de

Life Is On

Schneider
Electric

Überspannungsschutz „ultrakompakt“ platzsparend – schnell – einfach

Acti9 iPRF CU Überspannungsableiter Typ 2 + Typ 3

Produktneuheit:
NEU: ultrakompakter
Überspannungsschutz

Technische Daten

Acti9 iPRF CU	
SPD nach EN 61643-11 / ... IEC 61643-11	Typ 2 + Typ 3
Nennspannung AC (U_n)	240 V
Höchste Dauerspannung AC [L-N] / [N-PE] (U_c)	300 V / 255 V
Nennableitstoßstrom (8/20 μ s) [L-N] (I_n)	10 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20 μ s) [L-N] / [N-PE] (I_{max})	20 kA / 40 kA
Schutzpegel [L-N] / [N-PE] (U_p)	1500 V / 1500 V
Maximaler netzseitiger Überstromschutz in paralleler Verdrahtung	63 A gG
Kurzschlussfestigkeit bei netzseitigem Überstromschutz (I_{SCCR})	10 kA
Einbaumaße	2 TE (36 mm)

Bestelldaten

Acti9 iPRF CU – Überspannungsableiter Typ 2 + Typ 3					
Typ	Ausführung	Fernmeldekontakt	TE	VPE	Bestellnr.
iPRF CU	ultrakompakt	ja	2	24	A9LC8710
iPRF CU inklusive Flachsteckhülsen	ultrakompakt – inkl. 5 isolierten Flachsteckhülsen	ja	2	1	A9LC8712



se.com/de

Life Is On

Schneider
Electric

Schneider Electric GmbH
Gothaer Straße 29
40880 Ratingen
Tel.: +49 211 7374 8008
se.com/de