

Mepol HM

Erhalten statt Ersetzen

Bei jedem Bodenbelag stellt sich irgendwann die Frage der Erneuerung oder Ersetzung. In der Vergangenheit war ein Ersatz über kurz oder lang meist notwendig. Mepol HM ist das erste wieder entfernbare Produkt zur Bodenbeschichtung, das stark strapazierte Böden praktisch in den Neuzustand zurückversetzen kann. Die Nutzungsdauer verlängert sich um Jahre.



Stark beanspruchter Bodenbelag



Nach der Behandlung mit Mepol HM



Trittsicher für Personal & Gäste

Mit Mepol HM behandelte Böden bleiben über die gesamte Nutzungsdauer trittsicher. Damit eignet sich die Mepol-Schutzbehandlung auch für Anwendungen in stark frequentierten und hygienesensitiven Bereichen.



Neu beschichten statt herausreißen

Die Behandlung mit Mepol HM verlängert den Einsatz alter Bodenbeläge und verzögert das aufwendige Herausreißen. Umfassende Bodensanierungen können dank Mepol HM um Jahre hinausgeschoben werden. Ein Entscheid zur Entlastung der Kostenrechnung. Und für die Umwelt.



Einfache Anwendung

Für die Anwendung von Mepol HM sind keine besonderen Kenntnisse erforderlich. Das einzigartige Fließverhalten von Mepol HM vereinfacht das Auftragen und reduziert den Reinigungsaufwand deutlich. Zudem macht Mepol HM die Böden strapazierfähiger und pflegeleichter in der Unterhaltsreinigung.



Optik 2.0

Die innovative chemische Verbindung von Polymer und Mattierung erschafft einen absolut gleichmäßigen Schutzfilm, der stark beanspruchte Böden in neuem Glanz erstrahlen lässt. Verschleisspuren, leichte Kratzer, Schlagstellen und Poren werden von der Beschichtung ebenmässig ausgeglichen. Für perfekten Glanz und eine mustergültige Mattierung, die lange anhalten.

Mepol HM:

wenn strapazierte Böden wieder wie neu aussehen

- bestens geeignet für die Beschichtung von Kunststoffböden wie PVC oder Linoleum
- hohe Schmutzresistenz
- führt zu absolut homogenen Belägen
- verlängert die Lebensdauer um Jahre

Bestellübersicht

Mepol HM

**Einsatz:**


- die seidenmatte Schutzbehandlung
- zur Behandlung von harten und elastischen Bodenbelägen (PVC, Linoleum etc.)

Eigenschaften:

- auf Polymer- und Wachsbasis
- matt- bis seidenmatt
- Wasserdampfdiffusion bleibt gewährleistet
- bildet einen wasserbeständigen Schutz- und Pflegefilm

Zu beachten:

- vor Gebrauch gut schütteln
- nicht geeignet für Aussenbereiche, Nasszonen
- poröse Bodenbeläge vor der Behandlung mit Porosol behandeln

pH-Wert*: 8–9**Schaum:** –**Schutzbehandlung**
unverdünnt

Art.-Nr.	Lieferform
17140	10 l Gebinde

Verkaufseinheit
1 Stk. = 10 l

www.wetrok.com

Wetrok AG Steinackerstrasse 62, CH-8302 Kloten, Tel. +41 43 255 51 51, Fax +41 43 255 53 79

Wetrok Austria GmbH Deutschstrasse 19, A-1230 Wien, Tel. 0800 20 48 68, Fax 0800 20 48 78

Wetrok GmbH Maybachstrasse 35, D-51381 Leverkusen, Tel. +49 2171 398-0, Fax +49 2171 398-100

Wetrok Polska S.A. ul. Łączyńny 4, PL-02-820 Warszawa, Tel. +48 22 331 20 50, Fax +48 22 331 20 60

Wetrok AB Bergkällavägen 32, SE-192 79 Sollentuna, Tel. +46 8 444 34 00, Fax +46 8 444 34 01