



# Einhell

## EXPERT

Bohrhammer

**TE-RH 950 5F**

**Art.-Nr.: 4257978**

Ident.-Nr.: 21011

EAN-Code: 4006825663372

Der Einhell Bohrhammer TE-RH 950 5F vereint 5 Funktionen: Bohren oder Hammerbohren, Meißeln mit und ohne Fixierung und Schrauben. Der 1. Gang bietet hohes Drehmoment, der 2. Gang gibt mit einer hohen Drehzahl Vortrieb. Das pneumatische Schlagwerk sorgt für sehr guten Vortrieb. Mit dem Positionsschalter lassen sich alle Funktionen anwählen. Große Softgripflächen und Dauerlauf-Arretierung sorgen für angenehmes Arbeiten. Das abgeschlossene Griffdesign schützt die Handflächen. Der Bohrhammer verfügt über eine robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme, einen stufenlos einstellbaren Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall und Zusatzbohrfutter für Schrauben und Bohren. Die Lieferung erfolgt im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic.

## Ausstattung

- 5 Funktionen: Bohren/Hammerbohren/Meißeln mit und ohne Fixierung
- 2-Gang-Getriebe: Hohes Drehmoment im 1., hohe Drehzahl im 2. Gang
- Ein Positionsschalter für alle Funktionen
- Große Softgripflächen am Hauptgriff
- Dauerlaufarretierung: Für ein angenehmes und einfaches Arbeiten
- Pneumatisches Schlagwerk für sehr guten Vortrieb
- Robuste SDS-plus-Werkzeugaufnahme mit Halbaufschlag
- Drehzahl-Elektronik für material- & anwendungsgerechtes Arbeiten
- Stufenlos einstellbarer Bohrtiefenanschlag aus massivem Metall
- Zusatzbohrfutter für Schrauben und Bohren
- Lieferung im Transport- und Aufbewahrungskoffer E-Box Basic

## Technische Daten

- |                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| - Netzanschluss              | 220-240 V   50 Hz        |
| - Leistung                   | 950 W                    |
| - Leerlaufdrehzahl           | 0-1200 min <sup>-1</sup> |
| - Leerlaufdrehzahl (2. Gang) | 0-2600 min <sup>-1</sup> |
| - Schlagzahl                 | 0-4500 min <sup>-1</sup> |
| - Schlagstärke               | 3 J                      |
| - Werkzeugaufnahme           | SDS-plus                 |
| - Bohrleistung in Beton      | 28 mm                    |

## Logistische Daten

- |                                   |                    |
|-----------------------------------|--------------------|
| - Produktgewicht                  | 3.61 kg            |
| - Bruttogewicht Einzelverpackung  | 5.52 kg            |
| - Maße Einzelverpackung           | 417 x 109 x 358 mm |
| - Stück pro Exportkarton          | 4 STK              |
| - Bruttogewicht Exportkarton      | 24.5 kg            |
| - Maße Exportkarton               | 385 x 486 x 440 mm |
| - Containermengen (20"/40"/40"HC) | 1320   2760   3200 |

