



Modell H80



Ergosafe H80 bewegt sich waagrecht, eignet sich am besten für den Innenbereich und ist unser gewöhnlichstes Modell. Serienmäßig wird das Schiebefenster geliefert mit 6 mm Lamellenglas, Impulssteuerung, Sanftanlauf/-schließung, Motorverriegelung und Klemmschutz. Als Extra kann Glas bis zu 8 mm Dicke bestellt werden, z. B. Lamellenglas oder gehärtetes Glas.

Öffnungsalternative



Technische Beschreibung

Beschreibung	Ergosafe H80 mit Elektroantrieb und waagerechter Fensterbewegung. Unisoliert vorgesehen zur Anbringung im Innenbereich.
Größe	Wahlfrei. Öffnungsmaße der Wand: Breite: KYM + 10 mm, Höhe: KYM + 5 mm
Antrieb	Elektrische Verriegelung, Impulssteuerung mit Klemmschutz, automatische Verriegelung in geschlossener Position. Motor samt Antrieb sind in der Fensterkonstruktion eingebaut. Anschluss an 240V Steckdose. Drucktastensatz inkl. 2 m Kabel inbegriffen.
Oberflächenbehandlung	Naturanodisiertes Aluminium serienmäßig. Kann in anderen Farben gemäß RAL/NCS lackiert oder anodisiert werden.
Glas	Bis zu 8 mm, z. B. Lamellenglas oder gehärtetes Glas, je nach Anbringung und Anforderungen.
Extra	Auch lieferbar mit beweglichen/festen Sektionen und in manueller Ausführung mit Schlüsselverriegelung.