



Bezeichnung: Kompakt-Schaltschrank CM BHT 1000 x 1200 x 400

Produkttext: Kompakt-Systemschränke CM, Material: Gehäuse: Stahlblech 1,5 mm, Tür: Stahlblech, 2,0 mm, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung, Montageplatte: Stahlblech 3,0 mm, Oberfläche: Gehäuse und Tür: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack, Montageplatte: verzinkt, Farbe: RAL 7035, Lieferumfang: Gehäuse mit scharnierter(n) Tür(en), 3-Punkt-Verschluss-System mit Doppelbart-Einsatz, Montageplatte, Boden offen für individuelle Kabeleinführung, Beschreibung: Gehäuse mit Tür aus Stahlblech, lackiert und offenem Boden zur Aufnahme von Bodenblechen. Schutzart IP 55.

VE: 1 ST

Preis EUR/VE: 291,00

Preis EUR/ST: 291,00

Breite: 1000 mm

Höhe: 1200 mm

Tiefe: 400 mm

Mont.-Fläche: 940 x 1155 mm

EAN: 4028177479807

Volumen: 550,638 dm³

Gewicht: 86 kg

ETIM 5.0-Klasse: EC000261

Anreihbar: nein

Anzahl der Schlösser: 1

Anzahl der Türen: 2

Aufputzmontage: nein

Ausführung der Oberfläche: pulverbeschichtet (ETIM 5.0: EV008895)

Bodenmontage möglich: ja

EMV-Ausführung: nein

Farbe: grau (ETIM 5.0: EV000270)

Geeignet für Außenaufstellung: nein

Geeignet für metrische Montage: ja
Mit Montageplatte: ja
Schutzart (IP): IP55 (ETIM 5.0: EV006420)
Unterputzmontage: nein

Kompakt-Schaltschrank

Beschreibung Korpus:

Stabile Stahlblechkonstruktion bestehend aus 1,5mm starkem Stahlblech, aus einem Stück gekantet und geschweißt mit umlaufender Schutzrinne an der Türöffnung. Rückwand mit gesenkten Bohrungen für Wandbefestigungshalter.

Bleche gereinigt, nanokeramisch Vorbehandelt entfettet, phosphatiert, elektrolytisch tauchgrundiert und mit Polyester Pulver RAL 7035, Struktur, pulverbeschichtet.

Boden vorbereitet für die Aufnahme von Bodenblechen für eine optimale Kabeleinführung. Tür/en aus 2mm

Stahlblech, aufliegend mit eingeschäumter Dichtung und beidseitig mit eingepunkteten Montage-Lochleisten zum individuellen Ausbau. Türen mit einem Öffnungswinkel von 130° (nachrüstbar auf 180°) mit Stangenverschluss

Beschreibung Innenausbau:

Montageplatte 3mm Stahlblech in hinterster Position montierbar mit Systemlochung. Zur vereinfachten Montage mit Montageplattengleitstück und Clipsbefestigung im oberen Bereich zur sicheren Fixierung und vereinfachten Befestigung.

An den Korpus von Innen angepunktete Bolzen im Seiten-, Dach- und Bodenbereich dienen zur Vorbereitung des Innenausbaus mit passendem Schienensystem.

Beschreibung Kabeleinführung:

Variable Bodenblechkombination zur optimalen Kabeleinführung in Gehäuse mit automatischem Potenzialausgleich durch Bodenblechbefestigung möglich.

Abmessung (B/H/T): 1000x1200x400mm

Anzahl Türen: 2

Approbationen: UL / CSA / TÜV / Lloyds Register of Shipping

Schutzart: IP 55 nach EN 60 529 / Nema 12 wird erfüllt bei Auswahl entsprechender Bodenbleche

Farbe: RAL 7035

Artikelnummer: 5120.500

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG