

Bandschleifer

Für gewebte und nicht gewebte Schleifbänder

DOTCO®

12,000 – 20,000 l/min

0,3 – 0,5 PS (0,22 – 0,38 kW)

- Schleifen, entgraten, Lack entfernen
- Mit oder ohne Getriebe
- Ergonomisches Gehäuse
- Serie 12-23 kann mit auswechselbaren Armen eingesetzt werden




Neu! Der Sicherheitseinschalthebel

Ist bei allen Dotco Modellen standardmäßig.



Modellnummer		Leerlauf- drehzahl	Bänderkapazität	Typ (Gehäuse)	Kontakt- arm	Gewicht		Länge		Luft- einlass
Abluft vorne	Abluft hinten	l/min				lbs.	kg	Zoll	mm	NPT
Serie 12-12* - 0,3 PS (0,22 kW) - Schleifband										
	12L1281-36B2	20,000	1/2 Zoll breites x 12 Zoll langes Schleifband	C	Gerade	1,4	0,6	11,3	287	1/4"
	12L1280-36B2	12,000	1/2 Zoll breites x 12 Zoll langes Schleifband	C	Gerade	1,4	0,6	11,3	287	1/4"
Serie 12-13* - 0,3 PS (0,22 kW) - getriebelos - Schleifband										
	12L1382-36B2•	20,000	1/2 Zoll breites x 12 Zoll langes Schleifband	C	Gerade	1,4	0,6	11,3	287	1/4"
	12L1382-36B2•	20,000	1/2 Zoll breites x 12 Zoll langes Schleifband	C	Gerade	1,4	0,6	11,3	287	1/4"
Serie 12-23 - 0,5 PS (0,38 kW) - getriebelos - Spannutter Serie 200										
	12L2384-B1	20,000	5/8 Zoll bzw. 3/4 Zoll breites x 18 Zoll langes Band	C	Gerade	2,5	1,1	15,0	381	1/4"
	12L2384-K1 (Kit)	20,000	(Einzelheiten siehe unten)	C	Gerade/versetzt	2,5	1,1	15,0	381	1/4"

Gehäusebezeichnung: A=Aluminium, C=Verbundstoff, S=Stahl

• Ölarne Lamellen 

ALLGEMEIN:

Leistungsdaten des Werkzeugs gemessen bei 6,2 bar Fließdruck am Lufteinlaß.

Minimum Schlauchinnendurchmesser 1/4 Zoll (6,4 mm)

STANDARD-LIEFERUMFANG:

Serien 12-12, 12-13: Schleifband mit Körnung Nr. 80 und Nr. 120 oder ein mittelstarkes, nicht gewebtes Band, entsprechende Schlüssel, Schmierpresse und Getriebeschmiermittel.

Serie 12-23: Werkzeug und Kontaktarm, Justierschlüssel.

OPTIONAL:

Abluftschlauch: (Abluft hinten): Siehe Seite 63.

Abtriebe: Siehe Seite 40.

Schleifbänder: siehe Seite 38

*OPTIONALE ENDUNGEN FÜR SERIEN 12-12 UND 12-13 (Unter Umständen sind nicht alle Modelle verfügbar):

-32Bx 1/4 Zoll-28-Innengewinde; -36Bx 1/4-Zoll-Spannfutter

Dotco-Kit 12L2384-K1

Bei Bestellung des Dotco-Kits 12L2384-K1 erhalten Sie das Werkzeug und drei auswechselbare Arme, Bänder und Schlüssel. Mit dem Dotco-Kit 12L2384-K1 sind Sie für praktisch jedes Fertigungsprojekt bereit!



Kit umfasst:

Werkzeug mit 3/4 Zoll breitem, geraden Arm (1).

Zusätzliche Arme (2)

1 -1/2-Zoll breiter, gerader Arm
1 versetzter Arm

1/4 Zoll x 18 Zoll Aluminiumoxidbänder (3)

Körnung 1 – 60
Körnung 1 – 80
Körnung 1 – 120

1/2 Zoll x 18 Zoll Aluminiumoxidbänder (3)

Körnung 1 – 60
Körnung 1 – 80
Körnung 1 – 120

3/4 Zoll x 18 Zoll Aluminiumoxidbänder (2)

Körnung 1 – 60
Körnung 1 – 80

3/4 Zoll x 18 Zoll nicht gewebtes Band (1)
Mittel

Schlüssel & sonstige Teile

1 - 3/4-Zoll-Gabelschlüssel (verstellbar)
1 - 9/16-Zoll-Gabelschlüssel (verstellbar)
1 - 9/64-Zoll-Sechskantschlüssel
1 - 3/16-Zoll-Sechskantschlüssel
1 - 1/4-Zoll-Spannschlüssel
1 - Spannschlüsselaufsatz
1 - Futterkörper

Tragekoffer mit Schaumeinsätzen (1)

Bestellen unter:



(0 71 51) 7 26 26



(0 71 51) 7 42 01



info@maku-industrie.de



www.maku-industrie.de

Beratung unter:



(0 71 51) 7 26 26