

greenteQ Fenstertragegurt mit vorgesteckter Bohrschraube

Die greenteQ Fenstertragegurte dienen dem sicheren Transportieren von Fenster- und Türelementen in der Produktion sowie auf der Baustelle.

Eigenschaften:

greenteQ Fenstertragegurte mit vorgesteckter Bohrschraube 4,2x25 mm haben die wesentliche Aufgabe Fenster- oder Türelemente bis zu einem Gewicht von ca. 100 Kg durch sicheres und rutschfestes Anheben des Elementes zu

bewegen. Der greenteQ Fenstertragegurt kann einfach durch die vorgesteckte greenteQ Bohrschraube mit Hilfe eines Akkuschraubers und einem PH2-Bit eingedreht werden.

Produktabbildung:



Technische Daten:

| | |
|---------------------------|--|
| Material Tragegurt: | Polypropylen Multifilamentgarn, natur/grün |
| Zuschnittlänge Tragegurt: | 450 mm |
| Breite Tragegurt: | 22 mm |
| Material Schraube: | Edelstahl A2 mit Bohrspitze |
| Abmessung Schraube: | 4,2 x 25 mm |
| Antrieb Schraube: | PH2 |
| Kopfform Schraube: | Flachrundkopf mit angepresster Scheibe |

| Bezeichnung | VE | VBH-Artikelnummer |
|--|--------------------|-------------------|
| greenteQ Fenstertragegurt mit vorgesteckter Bohrschraube 4,2x25 mm | 500 Stück / Karton | 217.277 / 1828 |

Montage:

Den greenteQ Fenstergurt so platzieren, dass bei späterem Tragen das Fenster-/ oder Türelement ca. 10 cm über dem Boden bewegt wird und die tragende Person in der aufrechten Position bleibt. Den greenteQ Fenstertragegurt mit einer Hand festhalten um eine Überdrehung zu vermeiden. Die vorgesteckte Schraube mit PH2 – Antrieb in das Kunststoffprofil eindrehen,

so dass die Schraube durch die Armierung durchgeht, dabei mit der anderen Hand den greenteQ Fenstertragegurt festhalten um die gewünschte Positionierung des Fenstertragegurts zu erhalten. Der greenteQ Fenstertragegurt kann nach der Montage entweder abgeschnitten oder am Fensterrahmen verbleibend eingebaut werden.

Lieferform:

Im Karton, lose verpackt.
Verpackungseinheit: 500 Stück / Karton;
504 Kartons / Palette