



## Zusatzausstattung Baureihe 9.. Stellsignal-Auswahl bei stetigen Reglern

99bym

Bei *zweifachen* stetigen Reglern der Baureihe 9... wird mit Hilfe dieser Zusatzausstattung je nach Einstellung das größte (Maximalauswahl) oder das kleinste (Minimalauswahl) der beiden internen Stellsignale ausgewählt und an nur *einem* hardwaremäßig vorhandenen Ausgang als 0/4...20mA-Signal zur Verfügung gestellt.

**Bestelltext:** Zusatzausstattung für stetige Regler:  
Auswahlfunktion für Maximal- oder Minimal-Auswahl  
der internen Stellsignale eines zweifachen stetigen  
Reglers und Aufschaltung auf den Stellausgang.  
Listen-Nr. 99bym

### Bedienung:

#### Konfigurationsebene (Ergänzung):

#### Werkseinstellung:

#### Notizen:

<b>1out</b>	Stellausgangskennlinie Regelkreis 1 direkt / invers „di / in“	in	_____
<b>2out</b>	Stellausgangskennlinie Regelkreis 2 direkt / invers „di / in“	in	_____
<b>out</b>	Stellausgangssignal „0-20 / 4-20“ mA	4-20	_____
<b>out</b>	Wirkungsweise der Auswahl „Lo / Hi“	Lo	_____