

	Füll- und Entleerungseinrichtung	Thermometer	Temperaturregler (mit T-Fühler)	Manometer	MAG (Membran-Ausdehnungs-Gefäß)	Sicherheitsventil	STB (Sicherheits-Temperatur-Begrenzer)	Thermische Ablaufsicherung	Nebenlufteinrichtung (Zugbegrenzer)	Wasser-Mangel-Sicherung		Maximal-Druckbegrenzer	Entspannungstopf	Sicherheits-Temperatur-Wächter
										Wasserstands-begrenzer	Mindest-Druckbegrenzer			
Symbol														
Heizkessel ≤ 350 kW ≤ 100 °C	Gas, Heizöl	X	X	X Brennstoffzufuhr stufig oder gleitend										
	Feste Brennstoffe													
Heizkessel > 350 kW ≤ 100 °C (Gas, Heizöl)	X	X	X											
T ≤ 120 °C														
Mit Verriegelung														-----

≤ 350 kW bedeutet: Die Leistung des Kessels ist kleiner 350 kW oder gleich 350 kW, auf keinen Fall größer als 350 kW

> 350 kW bedeutet: Die Leistung des Kessels ist größer als 350 kW

**Anmerkung 1:** Bei Kesseln < 350 kW kann man auf die Wassermangelsicherung verzichten wenn stattdessen ein STB installiert ist und im Zulassungsbescheid des Kessels dieses vermerkt ist.

**Anmerkung 2:** Bei Leistung > 350 kW oder p > 3 bar.

**Anmerkung 3:** Wenn STB ≤ 100 °C auch ohne Entspannungstopf, wenn: noch ein zusätzlicher STB und zusätzlich ein Maximaldruckbegrenzer

**Anmerkung 4:** Die Nebenlufteinrichtung (Zugbegrenzer) und der Verbrennungsluft-Regler arbeiten zusammen.

**Anmerkung 5:** Vorsicht bei der Anbindung des TW (Stagnationsgefahr) --> Reihenschaltung mit T-Stück (Abgewandelte Reihenschaltung)