

Modul 625 / 600 LED Einlegeleuchte ELL smallflat

BAP LED Einlegeleuchte mit Philips LED Technik für Systemdecken

Schmale und sehr flache LED Einlegeleuchte für Systemdecken im Modul 625 oder Modul 600 mit sichtbaren Trageschienen. Beidseitiger Auflagerand für ein optimales und schnelles einlegen der M625 Deckenplatten. Die LED Einlegeleuchte ist ausgerüstet mit einer Philips Fortimo LEDLine und Philips Treiber. Für den Einsatz am Bildschirmarbeitsplatz erfolgt die Entblendung mittels hochwertiger BWF BAP-diamondPrism Scheibe. Für Bereiche ohne BAP Anforderung ist eine Satine Scheibe lieferbar. Die außenliegende Wieland Leuchtenanschlussklemme mit zusätzlichem Steckplatz für nachfolgende Leuchten ermöglicht eine werkzeuglose Kontaktierung der Leuchte. Der Wieland Anschlussstecker für die Stromzuführung ist im Lieferumfang enthalten. Das intelligente System ermöglicht kostengünstige und werkzeuglose Verbindung mehrerer Leuchten durch optional lieferbare Verbindungskabel mit Stecker und Buchse.



Bestelldaten:

Ausführung: M625 Satine Scheibe

ELL M625 warmweiß 3000K, 4400lm, 38W Art.Nr. 605422

ELL M625 neutralweiß 4000K, 4400lm, 34W Art.Nr. 605423

Ausführung: M625 BAP mit BWF diamondPrism Prismen Scheibe

ELL M625 warmweiß 3000K, 4400lm, 38W Art.Nr. 605424

ELL M625 neutralweiß 4000K, 4400lm, 34W Art.Nr. 605425

Ausführung: M600 Satine Scheibe

ELL M600 warmweiß 3000K, 4400lm, 38W Art.Nr. 605426

ELL M600 neutralweiß 4000K, 4400lm, 34W Art.Nr. 605427

Ausführung: M600 BAP mit BWF diamondPrism Prismen Scheibe

ELL M600 warmweiß 3000K, 4400lm, 38W Art.Nr. 605428

ELL M600 neutralweiß 4000K, 4400lm, 34W Art.Nr. 605429

Scheiben/Optik

Hochwertige BAP Entblendung für den Einsatz am Bildschirmarbeitsplatz mittels BWF BAP DiamondPrism Scheibe. Für Bereiche ohne BAP-Anforderungen mit eleganter Satine Scheibe lieferbar.

Leuchtengehäuse

Gehäuse korrosionsgeschütztem Stahlblech pulverbeschichtet in RAL 9016

Vorschaltgeräte

Mit Philips Betriebsgerät ausgestattet.

Prüfzeichen

Die Leuchte ist stückgeprüft und trägt das CE Zeichen. Alle Bauteile entsprechen den VDE Bestimmungen 0711

Technische Änderungen behalten wir uns vor.

Elektrische Ausrüstung

Die außenliegende Wieland Leuchtenanschlussklemme mit zusätzlichem Steckplatz für nachfolgende Leuchten ermöglicht eine werkzeuglose Kontaktierung der Leuchte. Der Wieland Anschlussstecker für die Stromzuführung ist im Lieferumfang enthalten. Das intelligente System ermöglicht kostengünstige und werkzeuglose Verbindung mehrerer Leuchten durch optional lieferbare Verbindungskabel mit Stecker/Buchse.

Elektrische Optionen

DALI dimm gegen Mehrpreis, 1-10V Steuerung, Lichtsensor, oder Notlichtversion auf Anfrage lieferbar.

Schutzgrad

IP 20,

Einbau in Systemdecken

Werkzeugloses einlegen in Systemdecken Modul 625 und Modul 600 mit sichtbaren T24 Trageschienen.

Maße: 618 x 210 x 40mm
(60mm im Bereich der Anschlussklemme)

Optional:
Modul 1250x625, Modul 600,
Für weitere Systemdecken auf Anfrage..
Diverse Größen, Trägerauflagen wie z.B. für verdeckte, asymmetrische Decken lieferbar

Einbau Gipskarton/Decken

Einbaurahmen inkl. Befestigungsset
Außenmaß 645x210mm
Deckenausschnitt DA: 625x190mm
Einbautiefe ET: 90mm
Art.Nr. CF 645 smallflat