

# DECKENMATT SUPERIEUR - DMS



## **Anwendung:**

Für Innen. Auf Decken und Wände. Spannungsarm und armierend bei Haarrissen. Extrem isolierende Wirkung bei Nikotin, Russ und Wasserflecken. Speziell geeignet für stark saugende, ältere Untergründe wie Leim-, Kalk- und Kaseinfarben sowie neuem Weissputz. Verdünnen sowohl mit **Wasser** als auch mit **Spezial-Verdünner T** (max. 3%) möglich! Verarbeitung mit Pinsel, Roller oder Spritzgerät.

## **Spezielle Vorteile:**

Das Produkt besitzt eine hervorragende Deckkraft, ist **geruchsneutral**, **aromatenarm** und **umweltfreundlich**. Spritzt nicht. Ansatzfrei verarbeitbar. Trocknet weiss und tuchmatt auf. Einfach in der Anwendung.

**Bindemittel:** In Wasser Emulgiertes Alkydharz.

**Pigment:** Titandioxyd und Mineralfüllstoffe

**Festkörpergehalt:** 67 – 70 Gew. %

**Glanzgrad:** Tuchmatt

**Viskosität:** 18 – 20 poise, bei 23°C

**Flammpunkt:**

**Spezifisches Gewicht:** 1.55 – 1.60 g/ml bei 23°C

**Verdünnung:** Gebrauchsfertig. Falls notwendig verdünnen mit Wasser oder Spezial-Verdünner T (max. 3%). Geräte können mit Wasser als auch mit Spezial-Verdünner T gereinigt werden.

**Trockenzeit:** Nach 1 – 2 Std. staubtrocken. Nach ca. 24 Std. vollständig durchgetrocknet, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit.

**Verbrauch:** Ca. 3 – 8 m<sup>2</sup>/kg, abhängig von Zustand und Saugfähigkeit des Untergrundes.

**Farbton:** Hochweiss

**Gebinde:** Ovale Kessel à 20 kg

**Lagerbeständigkeit:** 1 Jahr -bei frostfreier Lagerung-

**Verarbeitung:** Mit Pinsel, Roller und Airlessgerät. Nicht verwenden unter 6°C und bei einer Luftfeuchtigkeit von > 80%.

**VOC:** 2004/42IIA (a) (75/30) Max. 2 g/ltr

**Giftklasse:** Giftklassefrei – BAG T Nr. 619000

**VVS:** 1610

**ADR/VLG:** ADR-frei