

# UP-SCHALTERPROGRAMM PRIMALUXE WEISS PHASENAB- HELLIGKEITSREGLER M.RAHMEN

PRIMALUXE, LED-HELLIGKEITSREGLER 300 W

Art. Nr.  
0399620090

EAN  
4006341711946

Typ  
66012B

## SCHALTERPROGRAMME



- **KOMPATIBEL** - Dimmer kombinierbar mit dem Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe von REV Ritter für die Anwendung im Haus
- **FUNKTIONELL** - Phasenabschnitt-Helligkeitsregler zum Dimmen von dimmbaren LED-Lampen, Glühlampen, Hochvolthalogen-Lampen, dimmbaren Energiespar-Lampen und Niedervolthalogen-Lampen an elektronischem Trafo 5 W - 300 W (Kennzeichnung: R, C - LED dimmbar: 5 - 100W, Glühlampenlast: 25 - 300W, elektronischer Trafo 20 - 300VA), für den Einsatz in Ausschaltungen und Wechselschaltungen in Kombination mit einem Aus- und Wechselschalter
- **SOLIDE** - stabile und bruchfeste Abdeckung aus hochwertigem Kunststoff für eine sichere Anwendung
- **PRAKTISCH** - Montage- und installationsfreundlich für die Basisinstallation oder einfache Nachrüstung Ihrer Elektroinstallation
- **SICHER** - vom Hersteller REV Ritter geprüfetes Qualitätsprodukt mit höchstem Anspruch an Beschaffenheit und Belastbarkeit, inkl. austauschbarer Feinsicherung F2AH

## ARTIKELSTAMMDATEN

Gruppe	PrimaLuxe, UP
Artikelnummer	0399620090
EAN-Nummer	4006341711946


## TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Montageart	Unterputz
IP-Schutzart	IP20
Halogenfrei	Ja
Werkstoff	Kunststoff

Oberflächenschutz	unbehandelt
Befestigungsart	Krallen-/Schraubbefestigung
Werkstoffgüte	Thermoplast
Ausführung der Oberfläche	matt
Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Anzahl der Module (bei Modulbauweise)	1
Min. Tiefe der Gerätedose	36 mm
Bedienungsart	Dreh-/Druckknopf
Nennspannung	230 V
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Lastart	sonstige
Frequenz	50 Hz
Schaltleistung ohmsche Last (Glühlampe / Hochvolt-Halogenlampe)	25 - 300 W
Schaltleistung kapazitive Last (Niedervolt-Halogenlampe – elektronischer Trafo)	20 - 300 VA
Schaltleistung LED	100 W
Anschlussart	Schraubklemme
Aderquerschnitt	1,0 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Farbe	Weiß
Länge netto mm	86 mm
Breite netto mm	86 mm
Höhe / Tiefe netto mm	60 mm
Gewicht netto gr	85 g
Beschreibung	Unterputz-Schalterprogramm PrimaLuxe für eine sichere und zuverlässige Elektroinstallation im Haus. Das zeitlos aktuelle Design eignet sich für die Anwendung in Wohn- und Schlafräumen, Kinderzimmer und Büro. Durch den Einsatz hochwertiger Materialien und einer sorgfältigen Verarbeitung, garantiert das bewährte Programm einen hohen Qualitätsanspruch und eine langlebige Nutzung. Selbstverständlich entsprechen die Einbausockel den gültigen Normen und sind alle VDE-geprüft. Die montage- und installationsfreundlichen Unterputzgeräte eignen sich ideal für die Basisinstallation und die einfache Nachrüstung Ihrer Hauselektrik.
Volumen in cm <sup>3</sup>	444 cm <sup>3</sup>

## MEDIA

Schutzartzeichen



*Bitte beachten Sie, dass die Daten und Beschreibungen noch nicht final sind. Sie können sich im laufenden Produktevaluierungsprozess noch ändern.*